Technický list
CPB-K080-30-42/12

Samostatné koleso.



VYROBENÉ
NA SLOVENSKU
MADE IN SLOVAKIA

Model série CPB-K využíva vstrekovaný polyamidový disk, ktorý zabezpečuje vysokú chemickú odolnosť voči alkoholom, soliam, tukom a zriedeným kyselinám či zásadám. Konštrukčné riešenie s klzným ložiskom umožňuje bezúdržbovú prevádzku a odolnosť voči nečistotám a vonkajším vplyvom. Vďaka použitiu polyamidu je koleso odolné voči korózii a vhodné pre zariadenia s trvalou záťažou. Ideálna voľba pre rovné polyuretánové podlahy, kde zabezpečuje spoľahlivú prevádzku pri krátkych prepravných vzdialenostiach.

Koleso série CPB:

Vstrekovaný polyamid:

- odolný voči korózii
- vysoká chemická odolnosť voči alkoholu, soliam, tukom, niektorým kyselinám a zásadám v zriedených koncentráciách
- prírodná biela farba

Použitie:

- rovné, polyuretánové podlahy
- zariadenia s trvalou záťažou
- krátke prepravné vzdialenosti (CPB-K, V)
- dlhé prepravné vzdialenosti (CPB-g, G)

Typ ložiska - klzné:

- tvorené materiálom disku
- bezúdržbové
- odolné voči nečistotám, vonkajším vplyvom a zmenám prostredia
- vhodné na krátke prepravné vzdialenosti

TVRDOSŤ BEHÚŇA	70° Shore D	●●●●●
VALIVÝ ODPOR	vynikajúci	●●●●●
HLUČNOSŤ	uspokojivá	●●○○○
ŽIVOTNOSŤ	dobrá	●●●○○
TEPELNÁ ODOLNOSŤ	od -15 °C do +80 °C	●●●○○

Technické údaje

Priemer (D)	80 mm
Šírka kolesa (S)	30 mm
Nosnosť	150 kg
Vnútorný priemer náboja (d)	12 mm
Dĺžka náboja (L)	42 mm
Typ ložiska	Klzné
Behúň	Plast
Vlastnosti	Bezstopé
Farba disku	Prírodná biela
Materiál disku	Polyamid

Pri výbere vhodného kolesa sa prosím zoznámte s technickými podmienkami a spôsobom výberu kolies, ktorý je uvedený v našom katalógu RENOST alebo na www.renost.sk

Poznámka: Uvádzaná nosnosť rolovacieho kolieska, kolesa platí pri dynamickom zaťažení podľa STN EN 12532 (rýchlosť 4 km/hod.; výška prekážky pre kolesá - s tvrdosťou behúňa ≥ 90° Shore: 2,5% z priemeru kolesa, s tvrdosťou behúňa < 90° Shore: 5,0% z priemeru kolesa; teplota od 17°C do 23°C; vlhkosť vzduchu od 40% do 70%).