Technický list
CPA-K050-17/8

Samostatné koleso.



VYROBENÉ
NA SLOVENSKU
MADE IN SLOVAKIA

Konštrukčné riešenie tohto samostatného kolesa série CPA využíva vstrekovaný polyamidový disk, ktorý zabezpečuje výnimočnú odolnosť voči korózii a chemikáliám, vrátane alkoholu, solí, tukov a zriedených kyselín či zásad. Vďaka kĺznemu ložisku tvorenému materiálom disku dosahuje bezúdržbový chod, ktorý je odolný voči nečistotám a vonkajším vplyvom, čím sa eliminuje potreba pravidelných servisných zásahov. Toto koleso je vhodné predovšetkým na krátke prepravné vzdialenosti v prostrediach, kde je dôležitá chemická stabilita a spoľahlivosť pri minimálnej údržbe. Ideálna voľba pre aplikácie s nízkou intenzitou manipulácie, kde sa vyžaduje dlhodobá odolnosť a jednoduchá prevádzka.

Koleso série CPA:

Vstrekovaný polyamid:

- odolný voči korózii
- vysoká chemická odolnosť voči alkoholu, soliam, tukom, niektorým kyselinám a zásadám v zriedených koncentráciách

Použitie:

- prístroje a stroje s min. manipuláciou

Typ ložiska - kĺzné:

- tvorené materiálom disku
- bezúdržbové
- odolné voči nečistotám, vonkajším vplyvom a zmenám prostredia
- vhodné na krátke prepravné vzdialenosti

TVRDOSŤ BEHÚŇA	70° Shore D	●●●●●
VALIVÝ ODPOR	vynikajúci	●●●●●
HLUČNOSŤ	uspokojivá	●●○○○
ŽIVOTNOSŤ	dobrá	●●●○○
TEPELNÁ ODOLNOSŤ	od -15 °C do +80 °C	

Technické údaje

Priemer (D)	50 mm
Šírka kolesa (S)	17 mm
Celková výška (H)	50 mm
Nosnosť	35 kg
Vnútorný priemer náboja (d)	8 mm
Dĺžka náboja (L)	20,5 mm
Typ ložiska	Kĺzné
Behúň	Plast
Vlastnosti	Bezstopé
Farba behúňa	Čierna
Farba disku	Čierna
Materiál disku	Polyamid

Pri výbere vhodného kolesa sa prosím zoznámte s technickými podmienkami a spôsobom výberu kolies, ktorý je uvedený v našom katalógu RENOST alebo na www.renost.sk

Poznámka: Uvádzaná nosnosť rolovacieho kolieska, kolesa platí pri dynamickom zaťažení podľa STN EN 12532 (rýchlosť 4 km/hod.; výška prekážky pre kolesá - s tvrdosťou behúňa ≥ 90° Shore: 2,5% z priemeru kolesa, s tvrdosťou behúňa < 90° Shore: 5,0% z priemeru kolesa; teplota od 17°C do 23°C; vlhkosť vzduchu od 40% do 70%).