Technický list
CPA-K050-115/10

Samostatné koleso.



VYROBENÉ NA SLOVENSKU
MADE IN SLOVAKIA

Model série CPA využíva vstrekovaný polyamidový disk, ktorý je odolný voči korózii a chemikáliám, ako sú alkoholy, soli, tuky a zriedené kyseliny či zásady. Konštrukčné riešenie s klzným ložiskom zaručuje bezúdržbový chod a odolnosť voči nečistotám a vonkajším vplyvom, čím je vhodné na krátke prepravné vzdialenosti. Vďaka použitiu tohto materiálu a ložiska sa dosahuje spoľahlivá prevádzka v rôznych prostrediach, pričom koleso je navrhnuté pre aplikácie s nízkou frekvenciou manipulácie.

TVRDOSŤ BEHÚŇA	70° Shore D	●●●●●
VALIVÝ ODPOR	vynikajúci	●●●●●
HLUČNOSŤ	uspokojivá	●●○○○
ŽIVOTNOSŤ	dobrá	●●●○○
TEPELNÁ ODOLNOSŤ	od -15 °C do +80 °C	

Koleso série CPA:

Vstrekovaný polyamid:

- odolný voči korózii
- vysoká chemická odolnosť voči alkoholu, soliam, tukom, niektorým kyselinám a zásadám v zriedených koncentráciách

Použitie:

- prístroje a stroje s min. manipuláciou

Typ ložiska - klzné:

- tvorené materiálom disku
- bezúdržbové
- odolné voči nečistotám, vonkajším vplyvom a zmenám prostredia
- vhodné na krátke prepravné vzdialenosti

Technické údaje

Priemer (D)	50 mm
Šírka kolesa (S)	115 mm
Celková výška (H)	50 mm
Nosnosť	35 kg
Vnútorný priemer náboja (d)	10 mm
Dĺžka náboja (L)	118 mm
Typ ložiska	Klzné
Farba disku	Čierna
Materiál disku	Polyamid

Pri výbere vhodného kolesa sa prosím zoznámte s technickými podmienkami a spôsobom výberu kolies, ktorý je uvedený v našom katalógu RENOST alebo na www.renost.sk

Poznámka: Uvádzaná nosnosť rolovacieho kolieska, kolesa platí pri dynamickom zaťažení podľa STN EN 12532 (rýchlosť 4 km/hod.; výška prekážky pre kolesá - s tvrdosťou behúňa ≥ 90° Shore: 2,5% z priemeru kolesa, s tvrdosťou behúňa < 90° Shore: 5,0% z priemeru kolesa; teplota od 17°C do 23°C; vlhkosť vzduchu od 40% do 70%).