Technický list
CPA-K050-129/10

Samostatné koleso.



VYROBENÉ
NA SLOVENSKU
MADE IN SLOVAKIA

Konštrukčné riešenie tohto samostatného kolesa zahŕňa vstrekovaný polyamidový disk, ktorý zaisťuje odolnosť voči korózii a chemikáliám, ako sú alkoholy, soli, tuky a zriedené kyseliny či zásady. Vďaka kĺznému ložisku z materiálu disku je koleso bezúdržbové, odolné voči nečistotám a vonkajším vplyvom, čo umožňuje spoľahlivú prevádzku v rôznych prostrediach. Ideálna voľba pre krátke prepravné vzdialenosti, kde sa vyžaduje chemická odolnosť a minimálna údržba.

Koleso série CPA:

Vstrekovaný polyamid:

- odolný voči korózii
- vysoká chemická odolnosť voči alkoholu, soliam, tukom, niektorým kyselinám a zásadám v zriedených koncentráciách

Použitie:

- prístroje a stroje s min. manipuláciou

Typ ložiska - kĺzné:

- tvorené materiálom disku
- bezúdržbové
- odolné voči nečistotám, vonkajším vplyvom a zmenám prostredia
- vhodné na krátke prepravné vzdialenosti

TVRDOSŤ BEHÚŇA	70° Shore D	●●●●●
VALIVÝ ODPOR	vynikajúci	●●●●●
HLUČNOSŤ	uspokojivá	●●○○○
ŽIVOTNOSŤ	dobrá	●●●○○
TEPELNÁ ODOLNOSŤ	od -15 °C do +80 °C	

Technické údaje

Priemer (D)		50 mm
Šírka kolesa (S)		129 mm
Celková výška (H)		50 mm
Nosnosť		30 kg
Vnútorný priemer náboja (d)		10 mm
Dĺžka náboja (L)		132 mm
Typ ložiska		Kĺzné
Farba disku		Čierna
Materiál disku		Polyamid

Pri výbere vhodného kolesa sa prosím zoznámte s technickými podmienkami a spôsobom výberu kolies, ktorý je uvedený v našom katalógu RENOST alebo na www.renost.sk

Poznámka: Uvádzaná nosnosť rolovacieho kolieska, kolesa platí pri dynamickom zaťažení podľa STN EN 12532 (rýchlosť 4 km/hod.; výška prekážky pre kolesá - s tvrdosťou behúňa ≥ 90° Shore: 2,5% z priemeru kolesa, s tvrdosťou behúňa < 90° Shore: 5,0% z priemeru kolesa; teplota od 17°C do 23°C; vlhkosť vzduchu od 40% do 70%).