Technický list
CPB-G075/10B p

Samostatné koleso.

VYROBENÉ
NA SLOVENSKU
MADE IN SLOVAKIA

Model série CPB-g je navrhnutý s vstrekovaným polyamidovým diskom, ktorý zabezpečuje odolnosť voči korózii a chemikáliám, ako sú alkoholy, soli, tuky a zriedené kyseliny či zásady. Vďaka guličkovému ložisku s dvoma radiálnymi ložiskami a protivláknovým krytom dosahuje bezúdržbovú prevádzku a dlhú životnosť. Behúň je optimalizovaný pre rovné polyuretánové podlahy, čím minimalizuje opotrebenie a zaručuje bezstopý chod. Konštrukčné riešenie je vhodné pre zariadenia s trvalou záťažou a dlhými prepravnými vzdialenosťami, ponúkajúc spoľahlivosť v náročných podmienkach.

Koleso série CPB:

Vstrekovaný polyamid:

- odolný voči korózii
- vysoká chemická odolnosť voči alkoholu, soliam, tukom, niektorým kyselinám a zásadám v zriedených koncentráciách
- prírodná biela farba

Použitie:

- rovné, polyuretánové podlahy
- zariadenia s trvalou záťažou
- krátke prepravné vzdialenosti (CPB-K, V)
- dlhé prepravné vzdialenosti (CPB-g, G)

Typ ložiska - guličkové:

- dve radiálne guličkové ložiská s krytmi
- náboj kolesa zakrytý protivláknovým krytom

TVRDOSŤ BEHÚŇA	70° Shore D	●●●●●
VALIVÝ ODPOR	vynikajúci	●●●●●
HLUČNOSŤ	uspokojivá	●●○○○
ŽIVOTNOSŤ	dobrá	●●●○○
TEPELNÁ ODOLNOSŤ	od -15 °C do +80 °C	●●●○○

Technické údaje

Priemer (D)		75 mm
Šírka kolesa (S)		35 mm
Nosnosť		300 kg
Vnútorný priemer náboja (d)		10 mm
Dĺžka náboja (L)		45 mm
Typ ložiska		Guličkové
Behúň		Plast
Vlastnosti		Bezstopé
Farba disku		Biela
Materiál disku		Polyamid

Pri výbere vhodného kolesa sa prosím zoznámte s technickými podmienkami a spôsobom výberu kolies, ktorý je uvedený v našom katalógu RENOST alebo na www.renost.sk

Poznámka: Uvádzaná nosnosť rolovacieho kolieska, kolesa platí pri dynamickom zaťažení podľa STN EN 12532 (rýchlosť 4 km/hod.; výška prekážky pre kolesá - s tvrdosťou behúňa ≥ 90° Shore: 2,5% z priemeru kolesa, s tvrdosťou behúňa < 90° Shore: 5,0% z priemeru kolesa; teplota od 17°C do 23°C; vlhkosť vzduchu od 40% do 70%).