Technický list
CPZ-G082-70/20 /6204 ZV 14-17/

Samostatné koleso.



VYROBENÉ
NA SLOVENSKU
MADE IN SLOVAKIA

Model série CPZ využíva vstrekovaný polyamidový disk, ktorý je odolný voči korózii a chemikáliám ako alkoholy, soli, tuky či zriedené kyseliny a zásady. Polyuretánový behúň zaisťuje bezstopý chod a šetrnosť k podlahám. Konštrukčné riešenie zahŕňa dve radiálne guličkové ložiská s krytmi, čo zabezpečuje plynulú a bezúdržbovú prevádzku. Vďaka použitiu týchto materiálov a ložísk je koleso primárne určené na nízkozdvižné a vysokozdvižné ručné vozíky v priemyselných a komerčných priestoroch.

Koleso série CPZ:

Vstrekovaný polyamid:

- odolný voči korózii
- vysoká chemická odolnosť voči alkoholu, soliam, tukom, niektorým kyselinám a zásadám v zriedených koncentráciách

Použitie:

- rovné, polyuretánové podlahy
- primárne určené na nízkozdvižné a vysokozdvižné ručné vozíky

Typ ložiska - guličkové:

- dve radiálne guličkové ložiská s krytmi

TVRDOSŤ BEHÚŇA	70° Shore D	●●●●●
VALIVÝ ODPOR	vynikajúci	●●●●●
HLUČNOSŤ	uspokojivá	●●○○○
ŽIVOTNOSŤ	dobrá	●●●○○
TEPELNÁ ODOLNOSŤ	od -15 °C do +80 °C	

Technické údaje

Priemer (D)	82 mm
Šírka kolesa (S)	70 mm
Celková výška (H)	82 mm
Nosnosť	510 kg
Vnútorný priemer náboja (d)	20 mm
Dĺžka náboja (L)	70 mm
Vonkajšia vzd. Ložísk (SW)	76 mm
Typ ložiska	Guličkové
Farba disku	Prírodná biela
Materiál disku	Polyamid

Pri výbere vhodného kolesa sa prosím zoznámte s technickými podmienkami a spôsobom výberu kolies, ktorý je uvedený v našom katalógu RENOST alebo na www.renost.sk

Poznámka: Uvádzaná nosnosť rolovacieho kolieska, kolesa platí pri dynamickom zaťažení podľa STN EN 12532 (rýchlosť 4 km/hod.; výška prekážky pre kolesá - s tvrdosťou behúňa ≥ 90° Shore: 2,5% z priemeru kolesa, s tvrdosťou behúňa < 90° Shore: 5,0% z priemeru kolesa; teplota od 17°C do 23°C; vlhkosť vzduchu od 40% do 70%).