Datový list
KL-CP-g047

Samostatné kolo.



VYROBENÉ
NA SLOVENSKU
MADE IN SLOVAKIA

Model série CP je navržený s polypropylenovým diskom a gumovým běhounem, který minimalizuje hluk a chrání povrchy pred poškodením. Konstrukční řešení využívá klzné ložisko, které zaručuje plynulý a bezstopý pohyb bez potreby údržby. Ideální volba pro interiérové aplikace, ako jsou kancelárske nábytekové súpravy alebo skladové vybavenie, kde je důležitá odolnost a tichá provoz. Behúň z termoplastického elastomeru poskytuje vynikající trakciu a odolnost vůči opotřebení, čím predlžuje životnost kola.

Kladka série CP:

Vstřikovaný polyamid:

- odolný vůči korozi
- vysoká chemická odolnost vůči alkoholu, solím, tukům, některým kyselinám a zásadám ve zředěných koncentracích

Použití:

- dopravníky a závěsné kladky

Typ ložiska - kuličkové:

- dvě radiální kuličková ložiska s krytkami

TVRDOST BĚHOUNA	70° Shore D	●●●●●
VALIVÝ ODPOR	vynikající	●●●●●
HLUČNOST	uspokojivá	●●○○○
ŽIVOTNOST	dobrá	●●●○○
TEPELNÁ ODOLNOST	od -15 °C do +80 °C	●●●○○

Technické údaje

Průměr (D)		47 mm
Šířka kola (S)		18 mm
Celková výška (H)		47 mm
Nosnost		137 kg
Vnitřní průměr náboje (d)		8 mm
Uložení ložisek (L2)		8,5 mm
Typ ložiska		Guličkové
Barva disku		Prírodná biela
Materiál disku		Polyamid
Barva běhounu		Prírodná biela

Při výběru vhodného kola se prosím seznamte s technickými podmínkami a způsobem výběru kol, které jsou uvedené v našem katalogu RENOST nebo na https://cz.renost.net/. Poznámka: Uvedená nosnost rolovacího kolečka, kola platí při dynamickém zatížení podle STN EN 12532 (rychlost 4km/hod. ; výška překážky pro kola s tvrdostí běhounu ≥ 90°Shore: 2,5% z průměru kola, s tvrdostí běhounu < 90°Shore: 5,0% z průměru kola ; teplota od 17°C do 23°C ; vlhkost vzduchu od 40% do 70%).