Technický list
KL-CP-g047

Samostatné koleso.



VYROBENÉ
NA SLOVENSKU
MADE IN SLOVAKIA

Model série CP je navrhnutý s polypropylénovým diskom a gumovým behúňom, ktorý minimalizuje hluk a chráni povrchy pred poškodením. Konštrukčné riešenie využíva klzné ložisko, ktoré zaručuje plynulý a bezstopý pohyb bez potreby údržby. Ideálna voľba pre interiérové aplikácie, ako sú kancelárske nábytokové súpravy alebo skladové vybavenie, kde je dôležitá odolnosť a tichá prevádzka. Behúň z termoplastického elastoméru poskytuje vynikajúcu trakciu a odolnosť voči opotrebovaniu, čím predlžuje životnosť kolesa.

Kladka série CP:

Vstrekovaný polyamid:

- odolný voči korózii
- vysoká chemická odolnosť voči alkoholu, soliam, tukom, niektorým kyselinám a zásadám v zriedených koncentráciách

Použitie:

- dopravníky a závesné kladky

Typ ložiska - guličkové:

- jedno radiálne guličkové ložisko s krytmi

TVRDOSŤ BEHÚŇA	70° Shore D	●●●●●
VALIVÝ ODPOR	vynikajúci	●●●●●
HLUČNOSŤ	uspokojivá	●●○○○
ŽIVOTNOSŤ	dobrá	●●●○○
TEPELNÁ ODOLNOSŤ	od -15 °C do +80 °C	●●●○○

Technické údaje

Priemer (D)		47 mm
Šírka kolesa (S)		18 mm
Celková výška (H)		47 mm
Nosnosť		137 kg
Vnútorný priemer náboja (d)		8 mm
Uloženie ložísk (L2)		8,5 mm
Typ ložiska		Guličkové
Farba disku		Prírodná biela
Materiál disku		Polyamid
Farba behúňa		Prírodná biela

Pri výbere vhodného kolesa sa prosím zoznámte s technickými podmienkami a spôsobom výberu kolies, ktorý je uvedený v našom katalógu RENOST alebo na www.renost.sk

Poznámka: Uvádzaná nosnosť rolovacieho kolieska, kolesa platí pri dynamickom zaťažení podľa STN EN 12532 (rýchlosť 4 km/hod.; výška prekážky pre kolesá - s tvrdosťou behúňa ≥ 90° Shore: 2,5% z priemeru kolesa, s tvrdosťou behúňa < 90° Shore: 5,0% z priemeru kolesa; teplota od 17°C do 23°C; vlhkosť vzduchu od 40% do 70%).