Technický list
CPB-G125/10C p

Samostatné koleso.



VYROBENÉ
NA SLOVENSKU
MADE IN SLOVAKIA

Model série CPB-g využíva vstrekovaný polyamidový disk, ktorý zabezpečuje vynikajúcu odolnosť voči korózii a chemikáliám, ako sú alkoholy, soli, tuky a zriedené kyseliny či zásady. Konštrukčné riešenie s dvomi radiálnymi guličkovými ložiskami a protivláknovým krytom náboja zaručuje bezúdržbovú prevádzku a dlhú životnosť. Vďaka tejto kombinácii je koleso vhodné pre rovné polyuretánové podlahy, kde zvláda trvalú záťaž a dlhé prepravné vzdialenosti, čím minimalizuje opotrebenie a zvyšuje efektivitu prepravy.

Koleso série CPB:

Vstrekovaný polyamid:

- odolný voči korózii
- vysoká chemická odolnosť voči alkoholu, soliam, tukom, niektorým kyselinám a zásadám v zriedených koncentráciách
- čierna farba

Použitie:

- rovné, polyuretánové podlahy
- zariadenia s trvalou záťažou
- krátke prepravné vzdialenosti (CPB-K, V)
- dlhé prepravné vzdialenosti (CPB-g, G)

Typ ložiska - guličkové:

- dve radiálne guličkové ložiská s krytmi
- náboj kolesa zakrytý protivláknovým krytom

TVRDOSŤ BEHÚŇA	70° Shore D	●●●●●
VALIVÝ ODPOR	vynikajúci	●●●●●
HLUČNOSŤ	uspokojivá	●●○○○
ŽIVOTNOSŤ	dobrá	●●●○○
TEPELNÁ ODOLNOSŤ	od -15 °C do +80 °C	●●●○○

Technické údaje

Priemer (D)	125 mm
Šírka kolesa (S)	35 mm
Nosnosť	300 kg
Vnútorný priemer náboja (d)	10 mm
Dĺžka náboja (L)	45 mm
Typ ložiska	Guličkové
Behúň	Plast
Vlastnosti	Bezstopé
Farba disku	Čierna
Materiál disku	Polyamid

Pri výbere vhodného kolesa sa prosím zoznámte s technickými podmienkami a spôsobom výberu kolies, ktorý je uvedený v našom katalógu RENOST alebo na www.renost.sk

Poznámka: Uvádzaná nosnosť rolovacieho kolieska, kolesa platí pri dynamickom zaťažení podľa STN EN 12532 (rýchlosť 4 km/hod.; výška prekážky pre kolesá - s tvrdosťou behúňa ≥ 90° Shore: 2,5% z priemeru kolesa, s tvrdosťou behúňa < 90° Shore: 5,0% z priemeru kolesa; teplota od 17°C do 23°C; vlhkosť vzduchu od 40% do 70%).