Technický list
NOB-g080/8 p

Samostatné koleso.



VYROBENÉ
NA SLOVENSKU
MADE IN SLOVAKIA

Model série NOB-g080/8 p disponuje konštrukčným riešením s polypropylénovým diskom odolným proti prasknutiu a termoplastickým gumovým elastomérovým behúňom, ktorý je mechanicky spojený s diskom, čo zaručuje dlhú životnosť a stabilitu. Vďaka použitiu jedno radiálneho guličkového ložiska s krytom zabezpečuje bezúdržbovú prevádzku a tichý chod, pričom mináboj kolesa je chránený protivláknovým krytom. Toto koleso je vhodné pre použitie v skladoch, malých výrobách a prevádzkach, kde je dôležitá šetrnosť k podlahe a spoľahlivosť.

TVRDOSŤ BEHÚŇA	85° ± 3° Shore A	●●●○○
VALIVÝ ODPOR	veľmi dobrý	●●●●○
HLUČNOSŤ	dobrá	●●●○○
ŽIVOTNOSŤ	uspokojivá	●●○○○
TEPELNÁ ODOLNOSŤ	od -20 °C do +60 °C	

Koleso série NOB:

Disk:

- polypropylén
- odolný voči prasknutiu
- farba svetlo-sivá

Behúň:

- termoplastický gumový elastomér
- nerozoberateľne mechanicky spojený s diskom
- tichý chod
- bezstopý
- farba tmavo-sivá

Použitie:

- ľahké manipulačné zariadenia
- vhodné do skladov, malých výrob a prevádzok

Typ ložiska - guličkové:

- jedno radiálne guličkové ložisko s krytmi
- náboj kolesa zakrytý protivláknovým krytom

Technické údaje

Priemer (D)	80 mm
Šírka kolesa (S)	30 mm
Celková výška (H)	80 mm
Nosnosť	100 kg
Vnútorný priemer náboja (d)	8 mm
Dĺžka náboja (L)	36 mm
Typ ložiska	Guličkové
Behúň	Guma a TPE
Vlastnosti	
Farba behúňa	Sivá
Farba disku	Sivá
Materiál disku	Polypropylén

Pri výbere vhodného kolesa sa prosím zoznámte s technickými podmienkami a spôsobom výberu kolies, ktorý je uvedený v našom katalógu RENOST alebo na www.renost.sk

Poznámka: Uvádzaná nosnosť rolovacieho kolieska, kolesa platí pri dynamickom zaťažení podľa STN EN 12532 (rýchlosť 4 km/hod.; výška prekážky pre kolesá - s tvrdosťou behúňa ≥ 90° Shore: 2,5% z priemeru kolesa, s tvrdosťou behúňa < 90° Shore: 5,0% z priemeru kolesa; teplota od 17°C do 23°C; vlhkosť vzduchu od 40% do 70%).