Technický list
NOB-g075/8 p

Samostatné koleso.



VYROBENÉ
NA SLOVENSKU
MADE IN SLOVAKIA

Model série NOB-g075/8 p využíva polypropylénový disk, ktorý je odolný voči prasknutiu a má svetlo-sivú farbu, spojený nerozoberateľne mechanicky s behúňom z termoplastického gumového elastoméru v tmavo-sivej farbe, čo zaručuje spoľahlivú a trvanlivú konštrukciu. Vďaka jednému radiálnemu guličkovému ložisku s krytom a minábojom kolesa zakrytým protivláknovým krytom sa dosahuje hladký a tichý chod, vhodný pre šetrnosť k podlahám. Konštrukčné riešenie bezstopého chodu minimalizuje opotrebenie a hluk, čím sa zvyšuje efektivita v prostrediach ako sklady a malé výroby, kde je potrebná ľahká manipulácia a nízka údržba.

Koleso série NOB:

Disk:

- polypropylén
- odolný voči prasknutiu
- farba svetlo-sivá

Behúň:

- termoplastický gumový elastomér
- nerozoberateľne mechanicky spojený s diskom
- tichý chod
- bezstopý
- farba tmavo-sivá

Použitie:

- ľahké manipulačné zariadenia
- vhodné do skladov, malých výrob a prevádzok

Typ ložiska - guličkové:

- jedno radiálne guličkové ložisko s krytmi
- náboj kolesa zakrytý protivláknovým krytom

TVRDOSŤ BEHÚŇA	85° ± 3° Shore A	●●●○○
VALIVÝ ODPOR	veľmi dobrý	●●●●○
HLUČNOSŤ	dobrá	●●●○○
ŽIVOTNOSŤ	uspokojivá	●●○○○
TEPELNÁ ODOLNOSŤ	od -20 °C do +60 °C	

Technické údaje

Priemer (D)	75 mm
Šírka kolesa (S)	30 mm
Celková výška (H)	75 mm
Nosnosť	100 kg
Vnútorný priemer náboja (d)	8 mm
Dĺžka náboja (L)	36 mm
Typ ložiska	Guličkové
Behúň	Guma a TPE
Vlastnosti	
Farba behúňa	Sivá
Farba disku	Sivá
Materiál disku	Polypropylén

Pri výbere vhodného kolesa sa prosím zoznámte s technickými podmienkami a spôsobom výberu kolies, ktorý je uvedený v našom katalógu RENOST alebo na www.renost.sk

Poznámka: Uvádzaná nosnosť rolovacieho kolieska, kolesa platí pri dynamickom zaťažení podľa STN EN 12532 (rýchlosť 4 km/hod.; výška prekážky pre kolesá - s tvrdosťou behúňa ≥ 90° Shore: 2,5% z priemeru kolesa, s tvrdosťou behúňa < 90° Shore: 5,0% z priemeru kolesa; teplota od 17°C do 23°C; vlhkosť vzduchu od 40% do 70%).