Technický list
CPC-G125-50/20

Samostatné koleso.



VYROBENÉ
NA SLOVENSKU
MADE IN SLOVAKIA

Model série CPC-G predstavuje samostatné koleso s vstrekovaným polyamidovým diskom, ktorý zaisťuje vynikajúcu odolnosť voči korózii a chemikáliám ako alkoholy, soli, tuky či zriedené kyseliny a zásady. Konštrukčné riešenie využíva dvojité radiálne guličkové ložiská s krytmi, čo zabezpečuje plynulý a spoľahlivý chod s dlhou životnosťou. Vďaka použitiu polyamidu je toto koleso ideálna voľba pre dlhšie prepravné vzdialenosti na rovných polyuretánových podlahách alebo v zariadeniach s trvalou záťažou, kde je dôležitá chemická odolnosť a nízka údržba.

Koleso série CPC:

Vstrekovaný polyamid:

- odolný voči korózii
- vysoká chemická odolnosť voči alkoholu, soliam, tukom, niektorým kyselinám a zásadám v zriedených koncentráciách

Použitie:

- rovné, polyuretánové podlahy
- zariadenia s trvalou záťažou
- krátke prepravné vzdialenosti (CPC-K)
- dlhé prepravné vzdialenosti (CPC-G)

Typ ložiska - guličkové:

- dve radiálne guličkové ložiská s krytmi

TVRDOSŤ BEHÚŇA	70° Shore D	●●●●●
VALIVÝ ODPOR	vynikajúci	●●●●●
HLUČNOSŤ	uspokojivá	●●○○○
ŽIVOTNOSŤ	dobrá	●●●○○
TEPELNÁ ODOLNOSŤ	od -15 °C do +80 °C	●●●○○

Technické údaje

Priemer (D)	125 mm
Šírka kolesa (S)	50 mm
Nosnosť	700 kg
Vnútorný priemer náboja (d)	20 mm
Dĺžka náboja (L)	56 mm
Uloženie ložísk (L1)	42 mm
Typ ložiska	Guličkové
Behúň	Plast
Vlastnosti	Bezstopé
Farba disku	Prírodná biela
Materiál disku	Polyamid

Pri výbere vhodného kolesa sa prosím zoznámte s technickými podmienkami a spôsobom výberu kolies, ktorý je uvedený v našom katalógu RENOST alebo na www.renost.sk

Poznámka: Uvádzaná nosnosť rolovacieho kolieska, kolesa platí pri dynamickom zaťažení podľa STN EN 12532 (rýchlosť 4 km/hod.; výška prekážky pre kolesá - s tvrdosťou behúňa ≥ 90° Shore: 2,5% z priemeru kolesa, s tvrdosťou behúňa < 90° Shore: 5,0% z priemeru kolesa; teplota od 17°C do 23°C; vlhkosť vzduchu od 40% do 70%).