Technický list
CPB-g100/10B p

Samostatné koleso.



VYROBENÉ
NA SLOVENSKU
MADE IN SLOVAKIA

Model série CPB-g využíva vstrekovaný polyamidový disk, ktorý zabezpečuje výnimočnú odolnosť voči korózii a chemikáliám ako alkohol, soli, tuky a zriedené kyseliny či zásady. Konštrukčné riešenie s jedno-radiálnym guličkovým ložiskom v zakrytom náboji zaisťuje spoľahlivú a dlhodobú prevádzku s minimálnou údržbou. Vďaka tejto kombinácii je koleso ideálne pre aplikácie na rovných polyuretánových podlahách s trvalou záťažou, kde sa vyžaduje efektívna preprava na dlhšie vzdialenosti. Protivláknový kryt navyše chráni ložisko pred nečistotami, čím predlžuje životnosť celého kolesa.

Koleso série CPB:

Vstrekovaný polyamid:

- odolný voči korózii
- vysoká chemická odolnosť voči alkoholu, soliam, tukom, niektorým kyselinám a zásadám v zriedených koncentráciách
- prírodná biela farba

Použitie:

- rovné, polyuretánové podlahy
- zariadenia s trvalou záťažou
- krátke prepravné vzdialenosti (CPB-K, V)
- dlhé prepravné vzdialenosti (CPB-g, G)

Typ ložiska - guličkové:

- jedno radiálne guličkové ložisko s krytmi
- náboj kolesa zakrytý protivláknovým krytom

TVRDOSŤ BEHÚŇA	70° Shore D	●●●●●
VALIVÝ ODPOR	vynikajúci	●●●●●
HLUČNOSŤ	uspokojivá	●●○○○
ŽIVOTNOSŤ	dobrá	●●●○○
TEPELNÁ ODOLNOSŤ	od -15 °C do +80 °C	●●●○○

Technické údaje

Priemer (D)	100 mm
Šírka kolesa (S)	35 mm
Nosnosť	300 kg
Vnútorný priemer náboja (d)	10 mm
Dĺžka náboja (L)	45 mm
Typ ložiska	Guličkové
Behúň	Plast
Vlastnosti	Bezstopé
Farba disku	Biela
Materiál disku	Polyamid

Pri výbere vhodného kolesa sa prosím zoznámte s technickými podmienkami a spôsobom výberu kolies, ktorý je uvedený v našom katalógu RENOST alebo na www.renost.sk

Poznámka: Uvádzaná nosnosť rolovacieho kolieska, kolesa platí pri dynamickom zaťažení podľa STN EN 12532 (rýchlosť 4 km/hod.; výška prekážky pre kolesá - s tvrdosťou behúňa ≥ 90° Shore: 2,5% z priemeru kolesa, s tvrdosťou behúňa < 90° Shore: 5,0% z priemeru kolesa; teplota od 17°C do 23°C; vlhkosť vzduchu od 40% do 70%).