Technický list
ND-V160/20 REC

Samostatné koleso.



VYROBENÉ
NA SLOVENSKU
MADE IN SLOVAKIA

Model série ND-V disponuje polypropylénovým diskom a štandardným plným gumovým behúňom, ktorý poskytuje vysoký komfort jazdy a bezstopý chod, čím minimalizuje opotrebenie podlahy. Vďaka ihlovému ložisku, kde vonkajší krúžok tvorí materiál disku s oceľovými ihličkami a polyamidovou klietkou, dosahuje spoľahlivú prevádzku s nízkou údržbou, vhodnú na krátke prepravné vzdialenosti. Konštrukčné riešenie zabezpečuje odolnosť a tichú prevádzku, optimalizovanú pre použitie v skladových a výrobných prostrediach.

TVRDOSŤ BEHÚŇA	80° ± 5° Shore A	●●●○○
VALIVÝ ODPOR	uspokojivý	●●○○○
HLUČNOSŤ	veľmi dobrá	●●●●○
ŽIVOTNOSŤ	dostatočná	●○○○○
TEPELNÁ ODOLNOSŤ	od -25 °C do +80 °C	

Koleso série ND:

Disk:

- polypropylén

Obruč:

- štandardná plná guma
- vysoký komfort jazdy
- šetrná k jazdnému povrchu
- tichý chod
- farba čierna

Použitie:

- ľahké manipulačné zariadenia
- vhodné do skladov, malých výrob a prevádzok

Typ ložiska - ihlové:

- v prevedení, kde vonkajší krúžok ložiska tvorí materiál disku
- ihličky z ocele, tvrdosť 25 HRC
- klietka z polyamidu PA6
- vhodné na krátke prepravné vzdialenosti

Technické údaje

Priemer (D)	160 mm
Šírka kolesa (S)	40 mm
Nosnosť	100 kg
Vnútorný priemer náboja (d)	20 mm
Dĺžka náboja (L)	60 mm
Typ ložiska	Ihlové
Behúň	Guma a TPE
Farba behúňa	Čierna
Farba disku	Čierna
Materiál disku	Polypropylén

Pri výbere vhodného kolesa sa prosím zoznámte s technickými podmienkami a spôsobom výberu kolies, ktorý je uvedený v našom katalógu RENOST alebo na www.renost.sk

Poznámka: Uvádzaná nosnosť rolovacieho kolieska, kolesa platí pri dynamickom zaťažení podľa STN EN 12532 (rýchlosť 4 km/hod.; výška prekážky pre kolesá - s tvrdosťou behúňa ≥ 90° Shore: 2,5% z priemeru kolesa, s tvrdosťou behúňa < 90° Shore: 5,0% z priemeru kolesa; teplota od 17°C do 23°C; vlhkosť vzduchu od 40% do 70%).