Technický list
PUB-g125/08 p SS

Samostatné koleso.



VYROBENÉ
NA SLOVENSKU
MADE IN SLOVAKIA

Konštrukčné riešenie tohto kolesa využíva nárazuvzdorný polyamidový disk so zosilneným nosným rebrom a antikoróznou bielou farbou, ktorý je nerozoberateľne mechanicky spojený s termoplastickým polyuretánovým behúňom. Behúň poskytuje vynikajúcu elasticitu a absorbciu nárazov, podporujúc vysokú záťažovú kapacitu a bezstopý chod v hnedom prevedení, čo šetrí podlahové povrchy. Vďaka jednému radiálnemu guličkovému ložisku s krytím a protivláknovým krytom zabezpečuje spoľahlivú a bezúdržbovú prevádzku, odolnú voči prachu a vlhkosti. Ideálna voľba pre ručné transportné zariadenia v priemyselných a skladových prostrediach, kde je dôležitá odolnosť a plynulosť pohybu.

Koleso série PUB:

Disk:

- nárazuvzdorný konštrukčný polyamid
- zosilnené nosné rebro
- antikorózny
- farba biela

Behúň:

- termoplastický polyuretánový elastomér
- nerozoberateľne mechanicky spojený s diskom
- dobrá elasticita a absorbcia vysokej záťaže
- vrubová húževnatosť
- floor preservation
- bezstopý
- farba hnedá

Použitie:

- ručné transportné zariadenia

Typ ložiska - guličkové:

- jedno radiálne guličkové ložisko s krytmi
- náboj kolesa zakrytý protivláknovým krytom

TVRDOSŤ BEHÚŇA	98° ± 2° Shore A	●●●●○
VALIVÝ ODPOR	veľmi dobrý	●●●●○
HLUČNOSŤ	dobrá	●●●○○
ŽIVOTNOSŤ	veľmi dobrá	●●●●○
TEPELNÁ ODOLNOSŤ	od -30 °C do +70 °C	

Technické údaje

Priemer (D)	125 mm
Šírka kolesa (S)	35 mm
Celková výška (H)	125 mm
Nosnosť	250 kg
Vnútorný priemer náboja (d)	8 mm
Dĺžka náboja (L)	45 mm
Typ ložiska	Guličkové
Behúň	Polyuretán
Vlastnosti	Kryt proti namotaniu vlákien
Farba behúňa	Sivá
Farba disku	Sivá
Materiál disku	Polyamid

Pri výbere vhodného kolesa sa prosím zoznámte s technickými podmienkami a spôsobom výberu kolies, ktorý je uvedený v našom katalógu RENOST alebo na www.renost.sk

Poznámka: Uvádzaná nosnosť rolovacieho kolieska, kolesa platí pri dynamickom zaťažení podľa STN EN 12532 (rýchlosť 4 km/hod.; výška prekážky pre kolesá - s tvrdosťou behúňa ≥ 90° Shore: 2,5% z priemeru kolesa, s tvrdosťou behúňa < 90° Shore: 5,0% z priemeru kolesa; teplota od 17°C do 23°C; vlhkosť vzduchu od 40% do 70%).