Technický list
XB-G200/17S-D

Samostatné koleso.



Konštrukčné riešenie tohto kolesa využíva oceľový pozinkovaný disk bez Cr6, ktorý poskytuje zvýšenú odolnosť proti korózii, a prémiový plný gumový behúň, ktorý minimalizuje vibrácie a zlepšuje stabilitu pri pohybe. Vďaka dvojitým radiálnym guličkovým ložiskám s krytmi zabezpečuje bezúdržbovú prevádzku a dlhú životnosť, pričom tichý chod redukuje hlučnosť v pracovnom prostredí. Ideálna voľba pre ľahké manipulačné zariadenia, ako sú vozíky alebo regály, v skladoch, malých výrobách a prevádzkach, kde je dôležitá šetrnosť k podlahám a efektívna manipulácia.

TVRDOSŤ BEHÚŇA	80° ± 5° Shore A	●●●○○
VALIVÝ ODPOR	uspokojivý	●●○○○
HLUČNOSŤ	veľmi dobrá	●●●●○
ŽIVOTNOSŤ	uspokojivá	●●○○○
TEPELNÁ ODOLNOSŤ	od -25 °C do +80 °C	

Technické údaje

Koleso série XB:

Disk:

- oceľový plech
- zinkovaný bez Cr6

Obruč:

- prémiová plná guma
- vysoký komfort jazdy
- šetrná k jazdnému povrchu
- tichý chod
- farba čierna

Použitie:

- ľahké manipulačné zariadenia
- vhodné do skladov, malých výrob a prevádzok

Typ ložiska - guličkové:

- dve radiálne guličkové ložiská s krytmi

Pri výbere vhodného kolesa sa prosím zoznámte s technickými podmienkami a spôsobom výberu kolies, ktorý je uvedený v našom katalógu RENOST alebo na www.renost.sk

Poznámka: Uvádzaná nosnosť rolovacieho kolieska, kolesa platí pri dynamickom zaťažení podľa STN EN 12532 (rýchlosť 4 km/hod.; výška prekážky pre kolesá - s tvrdosťou behúňa ≥ 90° Shore: 2,5% z priemeru kolesa, s tvrdosťou behúňa < 90° Shore: 5,0% z priemeru kolesa; teplota od 17°C do 23°C; vlhkosť vzduchu od 40% do 70%).