Datový list
CAZ-G082-90/20

Samostatné kolo.



VYROBENÉ
NA SLOVENSKU
MADE IN SLOVAKIA

Model série CAZ využívá hliníkovú liatinu disku, která kombinuje pevnosť s nízkou hmotností, čím zlepšuje manévrovateľnosť. Konstrukční řešení s dvomi radiálnymi guličkovými ložiskami s krytmi minimalizuje tření, podporuje bezstopý chod a zvyšuje odolnost vůči opotřebení. Díky použití tohoto ložiska je kolo vhodné pro čisté hladké podlahy a vedenia, ako aj znečistené prostredia s prítomnosťou špon a oleja, kde si zachováva spolehlivost. Ideální volba pro aplikace vyžadující tichú a efektívnu provoz s nízkymi nárokmi na údržbu.

Kolo série CAZ:
Hliníková litina
Použití:

- čisté hladké podlahy a vedení, případně znečištěné podlahy šponami a olejem

Typ ložiska - kuličkové:

- dvě radiální kuličková ložiska s krytkami

TVRDOST BĚHOUNA	180 – 220 HB	●●●●●
VALIVÝ ODPOR	vynikající	●●●●●
HLUČNOST	dostatečná	●○○○○
ŽIVOTNOST	vynikající	●●●●●
TEPELNÁ ODOLNOST	od -100 °C do +600 °C (uloženie K)	
TEPELNÁ ODOLNOST	od -20 °C do +120 °C (uloženie G)	

Technické údaje

Průměr (D)	82 mm
Šířka kola (S)	90 mm
Celková výška (H)	82 mm
Nosnost	1500 kg
Vnitřní průměr náboje (d)	20 mm
Délka náboje (L)	90 mm
Typ ložiska	Guličkové
Obruč a běhoun	Kov
Barva disku	Hliníková
Materiál disku	Hliníková liatina

Při výběru vhodného kola se prosím seznamte s technickými podmínkami a způsobem výběru kol, které jsou uvedené v našem katalogu RENOST nebo na https://cz.renost.net/. Poznámka: Uvedená nosnost rolovacího kolečka, kola platí při dynamickém zatížení podle STN EN 12532 (rychlost 4km/hod. ; výška překážky pro kola s tvrdostí běhounu ≥ 90°Shore: 2,5% z průměru kola, s tvrdostí běhounu < 90°Shore: 5,0% z průměru kola ; teplota od 17°C do 23°C ; vlhkost vzduchu od 40% do 70%).