Technický list
CAZ-G082-70/15

Samostatné koleso.



VYROBENÉ
NA SLOVENSKU
MADE IN SLOVAKIA

Model série CAZ využíva hliníkovú liatinu pre disk, čo zaručuje vysokú pevnosť a odolnosť proti opotrebovaniu, vhodnú aj pre znečistené podlahy šponami a olejom. Konštrukčné riešenie zahŕňa dve radiálne guličkové ložiská s krytmi, ktoré zabezpečujú bezúdržbovú prevádzku a dlhú životnosť, minimalizujúc trenie a hluk. Ideálna voľba pre aplikácie vyžadujúce spoľahlivosť a šetrnosť k podlahám, kde klzné ložisko podporuje plynulý pohyb a znížené náklady na údržbu.

Koleso série CAZ:

Hliníková liatina

Použitie:

- čisté hladké podlahy a vedenia, prípadne znečistené podlahy šponami a olejom

Typ ložiska - guličkové:

- dve radiálne guličkové ložiská s krytmi

TVRDOSŤ BEHÚŇA	180 – 220 HB	●●●●●
VALIVÝ ODPOR	vynikajúci	●●●●●
HLUČNOSŤ	dostatočná	●○○○○
ŽIVOTNOSŤ	vynikajúca	●●●●●
TEPELNÁ ODOLNOSŤ	od -100 °C do +600 °C (uloženie K)	
TEPELNÁ ODOLNOSŤ	od -20 °C do +120 °C (uloženie G)	

Technické údaje

Priemer (D)	82 mm
Šírka kolesa (S)	70 mm
Celková výška (H)	82 mm
Nosnosť	700 kg
Vnútorný priemer náboja (d)	15 mm
Dĺžka náboja (L)	70 mm
Typ ložiska	Guličkové
Behúň	Kov
Farba disku	Hliníková
Materiál disku	Hliníková liatina

Pri výbere vhodného kolesa sa prosím zoznámte s technickými podmienkami a spôsobom výberu kolies, ktorý je uvedený v našom katalógu RENOST alebo na www.renost.sk

Poznámka: Uvádzaná nosnosť rolovacieho kolieska, kolesa platí pri dynamickom zaťažení podľa STN EN 12532 (rýchlosť 4 km/hod.; výška prekážky pre kolesá - s tvrdosťou behúňa ≥ 90° Shore: 2,5% z priemeru kolesa, s tvrdosťou behúňa < 90° Shore: 5,0% z priemeru kolesa; teplota od 17°C do 23°C; vlhkosť vzduchu od 40% do 70%).