Datový list
PUZ-082-70

Samostatné kolo.



VYROBENÉ
NA SLOVENSKU
MADE IN SLOVAKIA

Model série PUZ využívá disk z antikorózneho, bieleho nárazuvzdorného polyamidu, který zajišťuje dlouhodobou odolnost. Behúň z termoplastického polyuretanového elastomeru je mechanicky spojený s diskom, čo zajišťuje vynikající elasticitu a schopnosť absorbovať vysoké zaťaženie, přičemž jeho hnedá farba a vrubová húževnatosť prispievajú k trvanlivosti. Toto konstrukční řešení umožňuje bezstopý chod, který nepoškodzuje podlahy, a díky použití je primárne určené pro nízkozdvižné a vysokozdvižné ručné vozíky na rovných, polyuretánových podlahách, čím zvyšuje efektivitu a bezpečnost provozu.

Kolo série PUZ:

Disk:

- nárazuvzdorný konstrukční polyamid
- antikorozní
- barva bílá

Běhoun:

- termoplastický polyuretanový elastomer
- nerozebíratelně mechanicky spojený s diskem
- dobrá elasticita a absorbce vysoké zátěže
- vrubová houževnatost
- nepoškozuje podlahy
- bezstopý
- barva hnědá

Použití:

- rovné, polyuretanové podlahy
- primárně určený na nízkozdvižné a vysokozdvižné ruční vozíky

TVRDOST BĚHOUNA	98° ± 2° Shore A	●●●●○
VALIVÝ ODPOR	velmi dobrý	●●●●○
HLUČNOST	dobrá	●●●○○
ŽIVOTNOST	velmi dobrá	●●●●○
TEPELNÁ ODOLNOST	od -30 °C do +70 °C	

Technické údaje

Průměr (D)		82 mm
Šířka kola (S)		70 mm
Celková výška (H)		82 mm
Nosnost		510 kg
Vnitřní průměr náboje (d)		47 mm
Délka náboje (L)		70 mm
Typ ložiska		-
Obruč a běhoun		Polyuretan
Barva běhounu		Hnědá
Barva disku		Prírodná biela
Materiál disku		Polyamid

Při výběru vhodného kola se prosím seznamte s technickými podmínkami a způsobem výběru kol, které jsou uvedené v našem katalogu RENOST nebo na https://cz.renost.net/. Poznámka: Uvedená nosnost rolovacího kolečka, kola platí při dynamickém zatížení podle STN EN 12532 (rychlost 4km/hod. ; výška překážky pro kola s tvrdostí běhounu ≥ 90°Shore: 2,5% z průměru kola, s tvrdostí běhounu < 90°Shore: 5,0% z průměru kola ; teplota od 17°C do 23°C ; vlhkost vzduchu od 40% do 70%).