Technický list
XJ-K400/20C 4vrstv. /dezén-štvorček/ strie

Samostatné koleso.



VYROBENÉ
NA SLOVENSKU
MADE IN SLOVAKIA

Model série XJ využíva konštrukčné riešenie s oceľovým diskom a nafukovacím behúňom, ktorý ponúka drážkový alebo hladký dezén pre zvýšenú priľnavosť a tlmenie hluku. Klzné ložisko, tvorené materiálom disku, zabezpečuje bezúdržbovú prevádzku a vysokú odolnosť voči nečistotám, vonkajším vplyvom a zmenám prostredia. Vďaka tomu je toto koleso vhodné pre krátke prepravné vzdialenosti a malú frekvenciu používania, napríklad v aplikáciách s rudlíkmi, kde poskytuje spoľahlivý a šetrný výkon.

Koleso série XJ:

Disk:

- oceľový plech

Obruč:

- nafukovacia duša a plášť
- drážkový alebo hladký dezén
- šetrná ku jazdnému povrchu
- tlmí hluk
- farba čierna

Použitie:

- ľahká manipulačná technika s nosnosťou do 150 kg
- malá frekvencia používania
- rudlíky

Typ ložiska - klzné:

- tvorené materiálom disku
- bezúdržbové
- odolné voči nečistotám, vonkajším vplyvom a zmenám prostredia
- vhodné na krátke prepravné vzdialenosti

TVRDOSŤ BEHÚŇA	60° Shore A	●○○○○
VALIVÝ ODPOR	dobrý	●●●○○
HLUČNOSŤ	vynikajúca	●●●●●
ŽIVOTNOSŤ	uspokojivá	●●○○○
TEPELNÁ ODOLNOSŤ	od -20 °C do +50 °C	

Technické údaje

Priemer (D)	400 mm
Šírka kolesa (S)	100 mm
Nosnosť	150 kg
Vnútorný priemer náboja (d)	20 mm
Dĺžka náboja (L)	75 mm
Typ ložiska	Klzné
Behúň	Pneumatika
Farba behúňa	Čierna
Farba disku	Strieborná
Materiál disku	Oceľ
Max. tlak v pneumatike	2 bar

Pri výbere vhodného kolesa sa prosím zoznámte s technickými podmienkami a spôsobom výberu kolies, ktorý je uvedený v našom katalógu RENOST alebo na www.renost.sk

Poznámka: Uvádzaná nosnosť rolovacieho kolieska, kolesa platí pri dynamickom zaťažení podľa STN EN 12532 (rýchlosť 4 km/hod.; výška prekážky pre kolesá - s tvrdosťou behúňa ≥ 90° Shore: 2,5% z priemeru kolesa, s tvrdosťou behúňa < 90° Shore: 5,0% z priemeru kolesa; teplota od 17°C do 23°C; vlhkosť vzduchu od 40% do 70%).