Technický list
CPB-K125/15 AS

Samostatné koleso.

VYROBENÉ NA SLOVENSKU
MADE IN SLOVAKIA

ESD

Model série CPB-K AS využíva vstrekovaný polyamidový disk s antistatickými vlastnosťami, ktorý je odolný voči korózii a chemikáliám ako alkoholy, soli, tuky či zriedené kyseliny a zásady. Vďaka kĺznému ložisku tvorenému materiálom disku dosahuje bezúdržbovú prevádzku s odolnosťou voči nečistotám a vonkajším vplyvom. Ideálna voľba pre rovné polyuretánové podlahy s trvalou záťažou a krátkymi prepravnými vzdialenosťami, kde antistatické vlastnosti zvyšujú bezpečnosť prevádzky.

Koleso série CPB AS:

Vstrekovaný polyamid - antistatický:

- odolný voči korózii
- vysoká chemická odolnosť voči alkoholu, soliam, tukom, niektorým kyselinám a zásadám v zriedených koncentráciách
- antistatický **$10^5 \leq R \leq 10^7$ Ω**
- čierna farba

Použitie:

- rovné, polyuretánové podlahy
- zariadenia s trvalou záťažou
- krátke prepravné vzdialenosti (CPB-K, V)
- dlhé prepravné vzdialenosti (CPB-g, G)

Typ ložiska - kĺzné:

- tvorené materiálom disku
- bezúdržbové
- odolné voči nečistotám, vonkajším vplyvom a zmenám prostredia
- vhodné na krátke prepravné vzdialenosti

TVRDOSŤ BEHÚŇA	70° Shore D	●●●●●
VALIVÝ ODPOR	vynikajúci	●●●●●
HLUČNOSŤ	uspokojivá	●●○○○
ŽIVOTNOSŤ	dobrá	●●●○○
TEPELNÁ ODOLNOSŤ	od -15 °C do +80 °C	●●●○○

Technické údaje

Priemer (D)	125 mm
Šírka kolesa (S)	38 mm
Nosnosť	200 kg
Vnútorný priemer náboja (d)	15 mm
Dĺžka náboja (L)	44 mm
Typ ložiska	Kĺzné
Behúň	Plast
Vlastnosti	Bezstopé
Farba disku	Čierna
Materiál disku	Polyamid

Pri výbere vhodného kolesa sa prosím zoznámte s technickými podmienkami a spôsobom výberu kolies, ktorý je uvedený v našom katalógu RENOST alebo na www.renost.sk

Poznámka: Uvádzaná nosnosť rolovacieho kolieska, kolesa platí pri dynamickom zaťažení podľa STN EN 12532 (rýchlosť 4 km/hod.; výška prekážky pre kolesá - s tvrdosťou behúňa ≥ 90° Shore: 2,5% z priemeru kolesa, s tvrdosťou behúňa < 90° Shore: 5,0% z priemeru kolesa; teplota od 17°C do 23°C; vlhkosť vzduchu od 40% do 70%).