Technický list
CNB-K080-30-37/12C

Samostatné koleso.



VYROBENÉ
NA SLOVENSKU
MADE IN SLOVAKIA

Model série CNB využíva polypropylénový disk, ktorý je odolný voči korózii a mnohým agresívnym látkam, čo zaisťuje dlhú životnosť v náročných prostrediach. Konštrukčné riešenie s klzným ložiskom umožňuje bezúdržbovú prevádzku, odolnosť voči nečistotám a vonkajším vplyvom, čím sa minimalizuje potreba údržby. Vďaka použitiu tohto ložiska je koleso vhodné pre aplikácie s nízkym zaťažením a krátkymi prepravnými vzdialenosťami, kde sa vyžaduje spoľahlivosť a jednoduchosť. Ideálna voľba pre priemyselné a komerčné použitie, kde chemická odolnosť a nízke náklady na údržbu sú kľúčové.

Koleso série CNB:

Polypropylén:

- odolný voči korózii
- vysoká chemická odolnosť voči mnohým agresívnym látkam (viď tab. chemická odolnosť materiálov)
- farba čierna

Použitie:

- prístroje a stroje s min. manipuláciou

Typ ložiska - klzné:

- tvorené materiálom disku
- bezúdržbové
- odolné voči nečistotám, vonkajším vplyvom a zmenám prostredia
- vhodné na krátke prepravné vzdialenosti

TVRDOSŤ BEHÚŇA	60° Shore D	●●●●●
VALIVÝ ODPOR	veľmi dobrý	●●●●○
HLUČNOSŤ	uspokojivá	●●○○○
ŽIVOTNOSŤ	uspokojivá	●●○○○
TEPELNÁ ODOLNOSŤ	od -20 °C do +60 °C	

Technické údaje

Priemer (D)	80 mm
Šírka kolesa (S)	30 mm
Nosnosť	100 kg
Vnútorný priemer náboja (d)	12 mm
Dĺžka náboja (L)	37 mm
Typ ložiska	Klzné
Behúň	Plast
Vlastnosti	Bezstopé
Farba disku	Čierna
Materiál disku	Polypropylén

Pri výbere vhodného kolesa sa prosím zoznámte s technickými podmienkami a spôsobom výberu kolies, ktorý je uvedený v našom katalógu RENOST alebo na www.renost.sk

Poznámka: Uvádzaná nosnosť rolovacieho kolieska, kolesa platí pri dynamickom zaťažení podľa STN EN 12532 (rýchlosť 4 km/hod.; výška prekážky pre kolesá - s tvrdosťou behúňa ≥ 90° Shore: 2,5% z priemeru kolesa, s tvrdosťou behúňa < 90° Shore: 5,0% z priemeru kolesa; teplota od 17°C do 23°C; vlhkosť vzduchu od 40% do 70%).