Technický list
CO-G080-40-50/20

Samostatné koleso.



VYROBENÉ
NA SLOVENSKU
MADE IN SLOVAKIA

Model série CO je konštrukčné riešenie s diskom vyrobeným z ušľachtilého oceľového materiálu, čo zabezpečuje vynikajúcu chemickú odolnosť voči agresívnym látkam. Vďaka použitiu dvojitých radiálnych guličkových ložísk s krytmi dosahuje vysokú nosnosť a dlhú životnosť pri extrémnych dynamických záťažiach. Ideálna voľba pre aplikácie na rovných podlahách a vedeniach, kde je dôležitá spoľahlivosť a odolnosť v náročných prostrediach.

Koleso série CO:

Ušľachtilá oceľ:

- vysoká chemická odolnosť voči mnohým agresívnym látkam

Použitie:

- extrémna dynamická záťaž
- zvlášť rovné podlahy a vedenia

Typ ložiska - guličkové:

- dve radiálne guličkové ložiská s krytmi

TVRDOSŤ BEHÚŇA	190 – 230 HB	●●●●●
VALIVÝ ODPOR	vynikajúci	●●●●●
HLUČNOSŤ	dostatočná	●○○○○
ŽIVOTNOSŤ	vynikajúca	●●●●●
TEPELNÁ ODOLNOSŤ	od -20 °C do +120 °C	

Technické údaje

Priemer (D)		80 mm
Nosnosť		1100 kg
Vnútorný priemer náboja (d)		20 mm
Dĺžka náboja (L)		44 mm
Typ ložiska		Guličkové
Behúň		Kov
Vlastnosti		
Farba disku		Kov
Materiál disku		Oceľ
Šírka kolesa (S)		40 mm
Upínacia dĺžka (ZV)		50 mm

Pri výbere vhodného kolesa sa prosím zoznámte s technickými podmienkami a spôsobom výberu kolies, ktorý je uvedený v našom katalógu RENOST alebo na www.renost.sk

Poznámka: Uvádzaná nosnosť rolovacieho kolieska, kolesa platí pri dynamickom zaťažení podľa STN EN 12532 (rýchlosť 4 km/hod.; výška prekážky pre kolesá - s tvrdosťou behúňa ≥ 90° Shore: 2,5% z priemeru kolesa, s tvrdosťou behúňa < 90° Shore: 5,0% z priemeru kolesa; teplota od 17°C do 23°C; vlhkosť vzduchu od 40% do 70%).