Datový list
CZC-G200/20



VYROBENÉ
NA SLOVENSKU
MADE IN SLOVAKIA

Konstrukční řešení série CZC využívá vstrekovaný teplotne odolný polyamid, který zajišťuje vysokú odolnost vůči prasknutiu aj pri extrémnych teplotách. Díky dvojitému radiálnemu kuličkovému ložisku s krytmi dosahuje kolo plynulý a spolehlivý chod s dlhou životností. Ideální volba pro aplikace v lakovniach a pecových prostředích, kde krátkodobá teplota môže dosiahnuť až +240°C, přičemž teplota kola nesmie prekročiť +150°C. Táto teplotná odolnost je plne funkčná pri použití s montážnym kompletom s teflónovým povrchom.

Kolo série CZC:

Vstřikovaný teplotně odolný polyamid:

- odolný vůči vysokým teplotám
- odolný vůči prasknutí
- barva přírodní bílá

Použití:

- lakovné
- teplota pece krátkodobě do + 240°C
- teplota kola nesmí prekročit +150 °C

*teplotní odolnost platí jen při použití montážního kompletu s teflonovým povrchem

Typ ložiska - kuličkové:

- dvě radiální kuličková ložiska s krytkami

TVRDOST BĚHOUNA	85° Shore D	●●●●●
VALIVÝ ODPOR	vynikající	●●●●●
HLUČNOST	uspokojivá	●●○○○
ŽIVOTNOST	dobrá	●●●○○
TEPELNÁ ODOLNOST	od -25 °C do +150 °C	

Technické údaje

Průměr (D)		200 mm
Nosnost		900 kg
Vnitřní průměr náboje (d)		20 mm
Délka náboje (L)		56 mm
Uložení ložisek (L1)		41 mm
Typ ložiska		Guličkové
Obruč a běhoun		Plast
Vlastnosti		Bezstopé
Barva disku		Krémová
Materiál disku		Polyamid
Šířka kola (S)		50 mm

Při výběru vhodného kola se prosím seznamte s technickými podmínkami a způsobem výběru kol, které jsou uvedené v našem katalogu RENOST nebo na https://cz.renost.net/. Poznámka: Uvedená nosnost rolovacího kolečka, kola platí při dynamickém zatížení podle STN EN 12532 (rychlost 4km/hod. ; výška překážky pro kola s tvrdostí běhounu ≥ 90°Shore: 2,5% z průměru kola, s tvrdostí běhounu < 90°Shore: 5,0% z průměru kola ; teplota od 17°C do 23°C ; vlhkost vzduchu od 40% do 70%).