Technický list
RUZ-G080-95/20

Samostatné koleso.



VYROBENÉ NA SLOVENSKU
MADE IN SLOVAKIA

Model série RUZ využíva konštrukčné riešenie s kovovým diskom a liatym polyuretánovým elastomérovým behúňom, ktorý je nerozoberateľne chemicky spojený, čím zaisťuje vynikajúcu elasticitu a odolnosť proti poškodeniu podláh. Vďaka použitiu dvoch radiálnych guličkových ložísiek s krytmi dosahuje nízky rozbehový a valivý odpor, podporujúc bezstopý chod a dlhú životnosť. Toto koleso je primárne určené pre nízkozdvižné a vysokozdvižné ručné vozíky v prostrediach s rovnými polyuretánovými podlahami, kde kombinuje hnedú farbu, vrubovú húževnatosť a nefarbiace vlastnosti pre spoľahlivú prevádzku.

Koleso série RUZ:

Disk:

- kov

Behúň:

- liaty polyuretánový elastomér
- nerozoberateľne chemicky spojený s diskom
- dobrá elasticita a absorbcia vysokej záťaže
- vrubová húževnatosť
- nepoškodzuje a nefarbí podlahy
- nízky rozbehový a valivý odpor
- farba hnedá

Použitie:

- rovné, polyuretánové podlahy
- primárne určené na nízkozdvižné a vysokozdvižné ručné vozíky

Typ ložiska - guličkové:

- dve radiálne guličkové ložiská s krytmi

TVRDOSŤ BEHÚŇA	92° ± 3° Shore A	●●●●○
VALIVÝ ODPOR	veľmi dobrý	●●●●○
HLUČNOSŤ	dobrá	●●●○○
ŽIVOTNOSŤ	vynikajúca	●●●●●
TEPELNÁ ODOLNOSŤ	od -20 °C do +70 °C	

Technické údaje

Priemer (D)	80 mm
Šírka kolesa (S)	95 mm
Celková výška (H)	80 mm
Nosnosť	680 kg
Vnútorný priemer náboja (d)	20 mm
Dĺžka náboja (L)	95 mm
Typ ložiska	Guličkové
Behúň	Polyuretán
Farba behúňa	Hnedá
Farba disku	Kov
Materiál disku	Oceľ

Pri výbere vhodného kolesa sa prosím zoznámte s technickými podmienkami a spôsobom výberu kolies, ktorý je uvedený v našom katalógu RENOST alebo na www.renost.sk

Poznámka: Uvádzaná nosnosť rolovacieho kolieska, kolesa platí pri dynamickom zaťažení podľa STN EN 12532 (rýchlosť 4 km/hod.; výška prekážky pre kolesá - s tvrdosťou behúňa ≥ 90° Shore: 2,5% z priemeru kolesa, s tvrdosťou behúňa < 90° Shore: 5,0% z priemeru kolesa; teplota od 17°C do 23°C; vlhkosť vzduchu od 40% do 70%).