Datový list
RUZ-075-95

Samostatné kolo.



VYROBENÉ
NA SLOVENSKU
MADE IN SLOVAKIA

Model série RUZ predstavuje samostatné kolo s kovovým diskom a liatym polyuretanovým elastomérovým běhounem, který je nerozoberateľne chemicky spojený s diskom, čo zajišťuje vynikající húževnatosť a odolnost. Konstrukční řešení bez ložiska zajišťuje bezúdržbový provoz s nízkym rozbehovým a valivým odporom. Díky použití polyuretanového elastomeru kolo vykazuje výbornou elasticitu a schopnosť absorbovať vysoké zaťaženie, přičemž jeho hnedá farba a materiálové vlastnosti garantujú, že nepoškodzuje a nefarbí podlahy. Toto kolo je primárne určené pro nízkozdvižné a vysokozdvižné ručné vozíky používané na rovných polyuretánových podlahách, kde poskytuje spolehlivý a šetrný výkon.

Kolo série RUZ:

Disk:

- kov

Běhoun:

- litý polyuretanový elastomer
- nerozebíratelně chemicky spojený s diskem
- dobrá elasticita a absorbce vysoké zátěže
- vrubová houževnatost
- nepoškozuje a nebarbí podlahy
- nízky rozběhový a valivý odpor
- barva hnědá

Použití:

- rovné, polyuretanové podlahy
- primárně určený na nízkozdvižné a vysokozdvižné ruční vozíky

TVRDOST BĚHOUNA	92° ± 3° Shore A	●●●●○
VALIVÝ ODPOR	velmi dobrý	●●●●○
HLUČNOST	dobrá	●●●○○
ŽIVOTNOST	vynikající	●●●●●
TEPELNÁ ODOLNOST	od -20 °C do +70 °C	

Technické údaje

Průměr (D)	75 mm
Šířka kola (S)	95 mm
Celková výška (H)	75 mm
Nosnost	800 kg
Vnitřní průměr náboje (d)	20 mm
Délka náboje (L)	95 mm
Typ ložiska	-
Obruč a běhoun	Polyuretan
Barva běhounu	Hnědá
Barva disku	Kov
Materiál disku	Ocel

Při výběru vhodného kola se prosím seznamte s technickými podmínkami a způsobem výběru kol, které jsou uvedené v našem katalogu RENOST nebo na https://cz.renost.net/. Poznámka: Uvedená nosnost rolovacího kolečka, kola platí při dynamickém zatížení podle STN EN 12532 (rychlost 4km/hod. ; výška překážky pro kola s tvrdostí běhounu ≥ 90°Shore: 2,5% z průměru kola, s tvrdostí běhounu < 90°Shore: 5,0% z průměru kola ; teplota od 17°C do 23°C ; vlhkost vzduchu od 40% do 70%).