Datový list
RUZ-082-28

Samostatné kolo.



VYROBENÉ
NA SLOVENSKU
MADE IN SLOVAKIA

Model série RUZ predstavuje samostatné kolo s kovovým diskom a liatym polyuretanovým elastomérovým běhounem, které jsou nerozoberateľne chemicky spojené. Toto spojenie zajišťuje vynikající húževnatosť a odolnost, přičemž polyuretánový běhoun poskytuje výbornou elasticitu a schopnosť absorbovať vysoké zaťaženie. Díky svojim vlastnostiam kolo nepoškodzuje a nefarbí podlahy, čo ho robí ideálnou voľbou pro rovné polyuretánové povrchy. Nízky rozbehový a valivý odpor zvyšuje efektivitu práce, a preto je kolo primárne určené pro nízkozdvižné a vysokozdvižné ručné vozíky.

TVRDOST BĚHOUNA	92° ± 3° Shore A	●●●●○
VALIVÝ ODPOR	velmi dobrý	●●●●○
HLUČNOST	dobrá	●●●○○
ŽIVOTNOST	vynikající	●●●●●
TEPELNÁ ODOLNOST	od -20 °C do +70 °C	

Kolo série RUZ:

Disk:

- kov

Běhoun:

- litý polyuretanový elastomer
- nerozebíratelně chemicky spojený s diskem
- dobrá elasticita a absorbce vysoké zátěže
- vrubová houževnatost
- nepoškozuje a nebarbí podlahy
- nízky rozběhový a valivý odpor
- barva hnědá

Použití:

- rovné, polyuretanové podlahy
- primárně určený na nízkozdvižné a vysokozdvižné ruční vozíky

Technické údaje

Průměr (D)	82 mm
Šířka kola (S)	28 mm
Celková výška (H)	82 mm
Nosnost	850 kg
Vnitřní průměr náboje (d)	20 mm
Délka náboje (L)	91 mm
Typ ložiska	-
Obruč a běhoun	Polyuretan
Barva běhounu	Hnědá
Barva disku	Kov
Materiál disku	Ocel

Při výběru vhodného kola se prosím seznamte s technickými podmínkami a způsobem výběru kol, které jsou uvedené v našem katalogu RENOST nebo na https://cz.renost.net/. Poznámka: Uvedená nosnost rolovacího kolečka, kola platí při dynamickém zatížení podle STN EN 12532 (rychlost 4km/hod. ; výška překážky pro kola s tvrdostí běhounu ≥ 90°Shore: 2,5% z průměru kola, s tvrdostí běhounu < 90°Shore: 5,0% z průměru kola ; teplota od 17°C do 23°C ; vlhkost vzduchu od 40% do 70%).