
Technický list
RUZ-082-34

Samostatné koleso.



VYROBENÉ
NA SLOVENSKU
MADE IN SLOVAKIA

Model série RUZ je konštrukčne navrhnutý s kovovým diskom a liatym polyuretánovým elastomérovým behúňom, ktorý je nerozoberateľne chemicky spojený s diskom, čo zvyšuje trvanlivosť a odolnosť. Vďaka použitiu tohto materiálu dosahuje koleso vynikajúcu elasticitu a schopnosť absorbovať vysokú záťaž, pričom zachováva húževnatosť. Jeho nízky rozbehový a valivý odpor uľahčuje manipuláciu, a bezstopý chod zabezpečuje šetrnosť k podlahám, bez rizika poškodenia alebo farbenia. Ideálna voľba pre rovné, polyuretánové podlahy, primárne určená na nízkozdvižné a vysokozdvižné ručné vozíky, kde klzné ložisko zabezpečuje bezúdržbovú prevádzku a spoľahlivosť v náročných podmienkach.

Koleso série RUZ:

Disk:

- kov

Behúň:

- liaty polyuretánový elastomér
- nerozoberateľne chemicky spojený s diskom
- dobrá elasticita a absorbcia vysokej záťaže
- vrubová húževnatosť
- nepoškodzuje a nefarbí podlahy
- nízky rozbehový a valivý odpor
- farba hnedá

Použitie:

- rovné, polyuretánové podlahy
- primárne určené na nízkozdvižné a vysokozdvižné ručné vozíky

TVRDOSŤ BEHÚŇA	92° ± 3° Shore A	●●●●○
VALIVÝ ODPOR	veľmi dobrý	●●●●○
HLUČNOSŤ	dobrá	●●●○○
ŽIVOTNOSŤ	vynikajúca	●●●●●
TEPELNÁ ODOLNOSŤ	od -20 °C do +70 °C	

Technické údaje

Priemer (D)		82 mm
Šírka kolesa (S)		34 mm
Celková výška (H)		82 mm
Nosnosť		250 kg
Vnútorný priemer náboja (d)		20 mm
Dĺžka náboja (L)		26 mm
Typ ložiska		-
Behúň		Polyuretán
Farba behúňa		Hnedá
Farba disku		Kov
Materiál disku		Oceľ

Pri výbere vhodného kolesa sa prosím zoznámte s technickými podmienkami a spôsobom výberu kolies, ktorý je uvedený v našom katalógu RENOST alebo na www.renost.sk

Poznámka: Uvádzaná nosnosť rolovacieho kolieska, kolesa platí pri dynamickom zaťažení podľa STN EN 12532 (rýchlosť 4 km/hod.; výška prekážky pre kolesá - s tvrdosťou behúňa ≥ 90° Shore: 2,5% z priemeru kolesa, s tvrdosťou behúňa < 90° Shore: 5,0% z priemeru kolesa; teplota od 17°C do 23°C; vlhkosť vzduchu od 40% do 70%).