Datový list
RUZ-082-62

Samostatné kolo.



VYROBENÉ
NA SLOVENSKU
MADE IN SLOVAKIA

Model série RUZ predstavuje samostatné kolo s konštrukčným řešením, kde liaty polyuretánový elastomérový běhoun je nerozoberateľne chemicky spojený s kovovým diskom, čo zaručuje vynikající húževnatosť a odolnost. Díky použití polyuretanového materiálu kolo vykazuje nízky rozbehový a valivý odpor, nepoškodzuje a nefarbí podlahy, čím zajišťuje bezstopý chod. Je primárne určené pro rovné polyuretánové podlahy, kde se osvedčí pri nízkozdvižných a vysokozdvižných ručných vozíkoch v náročných prevádzkových podmienkach.

Kolo série RUZ:

Disk:

- kov

Běhoun:

- litý polyuretanový elastomer
- nerozebíratelně chemicky spojený s diskem
- dobrá elasticita a absorbce vysoké zátěže
- vrubová houževnatost
- nepoškozuje a nebarbí podlahy
- nízky rozběhový a valivý odpor
- barva hnědá

Použití:

- rovné, polyuretanové podlahy
- primárně určený na nízkozdvižné a vysokozdvižné ruční vozíky

TVRDOST BĚHOUNA	92° ± 3° Shore A	●●●●○
VALIVÝ ODPOR	velmi dobrý	●●●●○
HLUČNOST	dobrá	●●●○○
ŽIVOTNOST	vynikající	●●●●●
TEPELNÁ ODOLNOST	od -20 °C do +70 °C	

Technické údaje

Průměr (D)	82 mm
Šířka kola (S)	62 mm
Celková výška (H)	82 mm
Nosnost	550 kg
Vnitřní průměr náboje (d)	20 mm
Délka náboje (L)	64 mm
Typ ložiska	-
Obruč a běhoun	Polyuretan
Barva běhounu	Hnědá
Barva disku	Kov
Materiál disku	Ocel

Při výběru vhodného kola se prosím seznamte s technickými podmínkami a způsobem výběru kol, které jsou uvedené v našem katalogu RENOST nebo na https://cz.renost.net/. Poznámka: Uvedená nosnost rolovacího kolečka, kola platí při dynamickém zatížení podle STN EN 12532 (rychlost 4km/hod. ; výška překážky pro kola s tvrdostí běhounu ≥ 90°Shore: 2,5% z průměru kola, s tvrdostí běhounu < 90°Shore: 5,0% z průměru kola ; teplota od 17°C do 23°C ; vlhkost vzduchu od 40% do 70%).