Technický list
RUZ-082-62

Samostatné koleso.



VYROBENÉ
NA SLOVENSKU
MADE IN SLOVAKIA

Model série RUZ predstavuje samostatné koleso s konštrukčným riešením, kde liaty polyuretánový elastomérový behúň je nerozoberateľne chemicky spojený s kovovým diskom, čo zaručuje vynikajúcu húževnatosť a odolnosť. Vďaka použitiu polyuretánového materiálu koleso vykazuje nízky rozbehový a valivý odpor, nepoškodzuje a nefarbí podlahy, čím zaisťuje bezstopý chod. Je primárne určené pre rovné polyuretánové podlahy, kde sa osvedčí pri nízkozdvižných a vysokozdvižných ručných vozíkoch v náročných prevádzkových podmienkach.

TVRDOSŤ BEHÚŇA	92° ± 3° Shore A	●●●●○
VALIVÝ ODPOR	veľmi dobrý	●●●●○
HLUČNOSŤ	dobrá	●●●○○
ŽIVOTNOSŤ	vynikajúca	●●●●●
TEPELNÁ ODOLNOSŤ	od -20 °C do +70 °C	

Koleso série RUZ:

Disk:

- kov

Behúň:

- liaty polyuretánový elastomér
- nerozoberateľne chemicky spojený s diskom
- dobrá elasticita a absorbcia vysokej záťaže
- vrubová húževnatosť
- nepoškodzuje a nefarbí podlahy
- nízky rozbehový a valivý odpor
- farba hnedá

Použitie:

- rovné, polyuretánové podlahy
- primárne určené na nízkozdvižné a vysokozdvižné ručné vozíky

Technické údaje

Priemer (D)	82 mm
Šírka kolesa (S)	62 mm
Celková výška (H)	82 mm
Nosnosť	550 kg
Vnútorný priemer náboja (d)	20 mm
Dĺžka náboja (L)	64 mm
Typ ložiska	-
Behúň	Polyuretán
Farba behúňa	Hnedá
Farba disku	Kov
Materiál disku	Oceľ

Pri výbere vhodného kolesa sa prosím zoznámte s technickými podmienkami a spôsobom výberu kolies, ktorý je uvedený v našom katalógu RENOST alebo na www.renost.sk

Poznámka: Uvádzaná nosnosť rolovacieho kolieska, kolesa platí pri dynamickom zaťažení podľa STN EN 12532 (rýchlosť 4 km/hod.; výška prekážky pre kolesá - s tvrdosťou behúňa ≥ 90° Shore: 2,5% z priemeru kolesa, s tvrdosťou behúňa < 90° Shore: 5,0% z priemeru kolesa; teplota od 17°C do 23°C; vlhkosť vzduchu od 40% do 70%).