
Technický list
RUZ-082-65

Samostatné koleso.



VYROBENÉ
NA SLOVENSKU
MADE IN SLOVAKIA

Model série RUZ predstavuje samostatné koleso s kovovým diskom a liatym polyuretánovým elastomérovým behúňom, ktorý je nerozoberateľne chemicky spojený s diskom, čo zvyšuje jeho odolnosť a životnosť. Vďaka použitiu polyuretánového elastoméru koleso vykazuje vynikajúcu elasticitu a schopnosť absorbovať vysoké zaťaženie, pričom je šetrné k podlahám – nepoškodzuje ich a nefarbí. Konštrukcia zabezpečuje nízky rozbehový a valivý odpor, čo uľahčuje manipuláciu. Ideálna voľba pre rovné polyuretánové podlahy, primárne určená na nízkozdvižné a vysokozdvižné ručné vozíky, kde je dôležitá spoľahlivosť a ochrana podlahových povrchov.

Koleso série RUZ:

Disk:

- kov

Behúň:

- liaty polyuretánový elastomér
- nerozoberateľne chemicky spojený s diskom
- dobrá elasticita a absorbcia vysokej záťaže
- vrubová húževnatosť
- nepoškodzuje a nefarbí podlahy
- nízky rozbehový a valivý odpor
- farba hnedá

Použitie:

- rovné, polyuretánové podlahy
- primárne určené na nízkozdvižné a vysokozdvižné ručné vozíky

TVRDOSŤ BEHÚŇA	92° ± 3° Shore A	●●●●○
VALIVÝ ODPOR	veľmi dobrý	●●●●○
HLUČNOSŤ	dobrá	●●●○○
ŽIVOTNOSŤ	vynikajúca	●●●●●
TEPELNÁ ODOLNOSŤ	od -20 °C do +70 °C	

Technické údaje

Priemer (D)	82 mm
Šírka kolesa (S)	65 mm
Celková výška (H)	82 mm
Nosnosť	560 kg
Vnútorný priemer náboja (d)	20 mm
Dĺžka náboja (L)	65 mm
Typ ložiska	-
Behúň	Polyuretán
Farba behúňa	Hnedá
Farba disku	Kov
Materiál disku	Oceľ

Pri výbere vhodného kolesa sa prosím zoznámte s technickými podmienkami a spôsobom výberu kolies, ktorý je uvedený v našom katalógu RENOST alebo na www.renost.sk

Poznámka: Uvádzaná nosnosť rolovacieho kolieska, kolesa platí pri dynamickom zaťažení podľa STN EN 12532 (rýchlosť 4 km/hod.; výška prekážky pre kolesá - s tvrdosťou behúňa ≥ 90° Shore: 2,5% z priemeru kolesa, s tvrdosťou behúňa < 90° Shore: 5,0% z priemeru kolesa; teplota od 17°C do 23°C; vlhkosť vzduchu od 40% do 70%).