Technický list
CPZ-078-70

Samostatné koleso.



VYROBENÉ
NA SLOVENSKU
MADE IN SLOVAKIA

Model série CPZ využíva vstrekovaný polyamidový disk, ktorý je odolný voči korózii a chemikáliám, vrátane alkoholu, solí, tukov a zriedených kyselín či zásad. Polyuretánový behúň zabezpečuje tichý a šetrný chod na polyuretánových podlahách, pričom klzné ložisko umožňuje bezúdržbovú prevádzku. Toto konštrukčné riešenie je primárne určené pre ručné vozíky, vďaka čomu poskytuje spoľahlivú a dlhotrvajúcu funkčnosť v priemyselných prostrediach.

Koleso série CPZ:

Vstrekovaný polyamid:

- odolný voči korózii
- vysoká chemická odolnosť voči alkoholu, soliam, tukom, niektorým kyselinám a zásadám v zriedených koncentráciách

Použitie:

- rovné, polyuretánové podlahy
- primárne určené na nízkozdvižné a vysokozdvižné ručné vozíky

TVRDOSŤ BEHÚŇA	70° Shore D	●●●●●
VALIVÝ ODPOR	vynikajúci	●●●●●
HLUČNOSŤ	uspokojivá	●●○○○
ŽIVOTNOSŤ	dobrá	●●●○○
TEPELNÁ ODOLNOSŤ	od -15 °C do +80 °C	

Technické údaje

Priemer (D)		78 mm
Šírka kolesa (S)		70 mm
Celková výška (H)		78 mm
Nosnosť		510 kg
Vnútorný priemer náboja (d)		47 mm
Dĺžka náboja (L)		70 mm
Typ ložiska		-
Farba disku		Prírodná biela
Materiál disku		Polyamid

Pri výbere vhodného kolesa sa prosím zoznámte s technickými podmienkami a spôsobom výberu kolies, ktorý je uvedený v našom katalógu RENOST alebo na www.renost.sk

Poznámka: Uvádzaná nosnosť rolovacieho kolieska, kolesa platí pri dynamickom zaťažení podľa STN EN 12532 (rýchlosť 4 km/hod.; výška prekážky pre kolesá - s tvrdosťou behúňa ≥ 90° Shore: 2,5% z priemeru kolesa, s tvrdosťou behúňa < 90° Shore: 5,0% z priemeru kolesa; teplota od 17°C do 23°C; vlhkosť vzduchu od 40% do 70%).