Technický list
HLU-250-50-50/20,1

Samostatné koleso.



VYROBENÉ
NA SLOVENSKU
MADE IN SLOVAKIA

Model série HLU využíva konštrukčné riešenie s diskom zo sivej liatiny a liatym polyuretánovým elastomérovým behúňom, ktorý je nerozoberateľne chemicky spojený s diskom, čo zvyšuje trvanlivosť a zabraňuje opotrebeniu. Behúň s tvrdosťou 92° ± 3° Shore A poskytuje vynikajúcu elasticitu a absorpciu vysokej záťaže, pričom jeho žlto-hnedá farba nefarbí podlahy. Vďaka nízkej valivej odolnosti a vrubovej húževnatosti je ideálna voľba pre hnacie kolesá v priemyselných prostrediach, kde klzné ložisko zabezpečuje bezúdržbovú prevádzku a spoľahlivý výkon.

Koleso série HLU:

Disk:

- sivá liatina

Behúň:

- liaty polyuretánový elastomér
- nerozoberateľne chemicky spojený s diskom
- dobrá elasticita a absorbcia vysokej záťaže
- vrubová húževnatosť
- nepoškodzuje a nefarbí podlahy
- nízky rozbehový a valivý odpor
- farba hnedá

Použitie:

- hnacie kolesá

Technické údaje

Priemer (D)	250 mm
Šírka kolesa (S)	50 mm
Celková výška (H)	250 mm
Nosnosť	1200 kg
Vnútorný priemer náboja (d)	20,1 mm
Dĺžka náboja (L)	50 mm
Typ ložiska	-
Behúň	Polyuretán
Vlastnosti	Bezstopé
Farba behúňa	Žlto-Hnedá
Farba disku	Sivá
Materiál disku	Šedá liatina

Pri výbere vhodného kolesa sa prosím zoznámte s technickými podmienkami a spôsobom výberu kolies, ktorý je uvedený v našom katalógu RENOST alebo na www.renost.sk

Poznámka: Uvádzaná nosnosť rolovacieho kolieska, kolesa platí pri dynamickom zaťažení podľa STN EN 12532 (rýchlosť 4 km/hod.; výška prekážky pre kolesá - s tvrdosťou behúňa ≥ 90° Shore: 2,5% z priemeru kolesa, s tvrdosťou behúňa < 90° Shore: 5,0% z priemeru kolesa; teplota od 17°C do 23°C; vlhkosť vzduchu od 40% do 70%).