Technický list
HLU-125-50-50/20 H7 6 JS9

Samostatné koleso.



VYROBENÉ
NA SLOVENSKU
MADE IN SLOVAKIA

Konštrukčné riešenie tohto kolesa zahŕňa disk z vysoko odolnej zváranej ocele, lakovaný sivou farbou, a behúň z liatého polyuretánového elastoméra s farbou hnedou, ktorý je nerozoberateľne chemicky spojený s diskom, čo zvyšuje odolnosť a eliminuje potrebu údržby. Vďaka použitiu polyuretánového elastoméru sa dosahuje vynikajúca elasticita a schopnosť absorbovať vysoké zaťaženie, pričom vrubová húževnatosť zabraňuje poškodeniu a farbeniu podláh. Model série HLU je vybavený ložiskom, ktoré zabezpečuje bezúdržbovú prevádzku a nízky rozbehový a valivý odpor, čo uľahčuje pohyb. Ideálna voľba pre tvrdé aj mäkké priemyselné podlahy s miernymi nerovnosťami, vhodné pre nepretržitú prevádzku, kde sa vyžaduje spoľahlivosť a šetrnosť k povrchu.

Koleso série HLU:

Disk:

- sivá liatina

Behúň:

- liaty polyuretánový elastomér
- nerozoberateľne chemicky spojený s diskom
- dobrá elasticita a absorbcia vysokej záťaže
- vrubová húževnatosť
- nepoškodzuje a nefarbí podlahy
- nízky rozbehový a valivý odpor
- farba žlto-hnedá

Použitie:

- hnacie kolesá

Technické údaje

Priemer (D)		125 mm
Šírka kolesa (S)		50 mm
Celková výška (H)		125 mm
Nosnosť		450 kg
Dĺžka náboja (L)		50 mm
Behúň		Polyuretán
Vlastnosti		Bezstopé
Farba behúňa		Žlto-Hnedá
Farba disku		Sivá
Materiál disku		Šedá liatina

Pri výbere vhodného kolesa sa prosím zoznámte s technickými podmienkami a spôsobom výberu kolies, ktorý je uvedený v našom katalógu RENOST alebo na www.renost.sk

Poznámka: Uvádzaná nosnosť rolovacieho kolieska, kolesa platí pri dynamickom zaťažení podľa STN EN 12532 (rýchlosť 4 km/hod.; výška prekážky pre kolesá - s tvrdosťou behúňa ≥ 90° Shore: 2,5% z priemeru kolesa, s tvrdosťou behúňa < 90° Shore: 5,0% z priemeru kolesa; teplota od 17°C do 23°C; vlhkosť vzduchu od 40% do 70%).