Technický list
VD-CPS-G050-20/10

Samostatné koleso.



VYROBENÉ
NA SLOVENSKU
MADE IN SLOVAKIA

Model série VD-CPS využíva liaty polyamidový disk v kombinácii s gumovým behúňom, čo zabezpečuje bezstopý chod a ochranu podlahových povrchov. Vďaka použitiu kvalitného ložiska, ako napríklad klzného alebo guličkového, dosahuje plynulý pohyb a dlhú životnosť bez potreby údržby. Ideálna voľba pre priemyselné a komerčné prostredia, kde je dôležitá spoľahlivosť a tichá prevádzka.

TVRDOSŤ BEHÚŇA	70° Shore D	●●●●●
VALIVÝ ODPOR	vynikajúci	●●●●●
HLUČNOSŤ	uspokojivá	●●○○○
ŽIVOTNOSŤ	dobrá	●●●○○
TEPELNÁ ODOLNOSŤ	od -15 °C do +80 °C	

Technické údaje

Priemer (D)		50 mm
Šírka kolesa (S)		20 mm
Nosnosť		50 kg
Vnútorný priemer náboja (d)		10 mm
Dĺžka náboja (L)		20 mm
Typ ložiska		Guličkové
Behúň		Plast
Vlastnosti		Bezstopé
Farba disku		Prírodná biela
Materiál disku		Polyamid

Pri výbere vhodného kolesa sa prosím zoznámte s technickými podmienkami a spôsobom výberu kolies, ktorý je uvedený v našom katalógu RENOST alebo na www.renost.sk

Poznámka: Uvádzaná nosnosť rolovacieho kolieska, kolesa platí pri dynamickom zaťažení podľa STN EN 12532 (rýchlosť 4 km/hod.; výška prekážky pre kolesá - s tvrdosťou behúňa ≥ 90° Shore: 2,5% z priemeru kolesa, s tvrdosťou behúňa < 90° Shore: 5,0% z priemeru kolesa; teplota od 17°C do 23°C; vlhkosť vzduchu od 40% do 70%).