Technický list
VD-CPS-G075-24/15

Samostatné koleso.



VYROBENÉ
NA SLOVENSKU
MADE IN SLOVAKIA

Konštrukčné riešenie tohto samostatného kolesa kombinuje odolný liaty polyamidový disk s elastomérovým behúňom, čo zaručuje vysokú nosnosť a odolnosť voči opotrebovaniu. Model série VD-CPS využíva klzné ložisko, ktoré zabezpečuje bezúdržbovú prevádzku a dlhú životnosť aj pri intenzívnom používaní. Vďaka použitiu termoplastického elastoméru v behúni dosahuje koleso výborné tlmiace vlastnosti a šetrí podlahové povrchy. Ideálna voľba pre priemyselné a logistické aplikácie, kde je dôležitá spoľahlivosť a tichý chod.

TVRDOSŤ BEHÚŇA	70° Shore D	●●●●●
VALIVÝ ODPOR	vynikajúci	●●●●●
HLUČNOSŤ	uspokojivá	●●○○○
ŽIVOTNOSŤ	dobrá	●●●○○
TEPELNÁ ODOLNOSŤ	od -15 °C do +80 °C	

Technické údaje

Priemer (D)	75 mm
Šírka kolesa (S)	24 mm
Nosnosť	75 kg
Vnútorný priemer náboja (d)	15 mm
Dĺžka náboja (L)	24 mm
Typ ložiska	Guličkové
Behúň	Plast
Vlastnosti	Bezstopé
Farba disku	Prírodná biela
Materiál disku	Polyamid

Pri výbere vhodného kolesa sa prosím zoznámte s technickými podmienkami a spôsobom výberu kolies, ktorý je uvedený v našom katalógu RENOST alebo na www.renost.sk

Poznámka: Uvádzaná nosnosť rolovacieho kolieska, kolesa platí pri dynamickom zaťažení podľa STN EN 12532 (rýchlosť 4 km/hod.; výška prekážky pre kolesá - s tvrdosťou behúňa ≥ 90° Shore: 2,5% z priemeru kolesa, s tvrdosťou behúňa < 90° Shore: 5,0% z priemeru kolesa; teplota od 17°C do 23°C; vlhkosť vzduchu od 40% do 70%).