Technický list
VD-CPS-G150-35/20

Samostatné koleso.



VYROBENÉ
NA SLOVENSKU
MADE IN SLOVAKIA

Model série VD-CPS predstavuje konštrukčné riešenie pre náročné aplikácie, kde je potrebná spoľahlivosť a odolnosť. Liaty polyamidový disk v kombinácii s termoplastickým elastomérovým behúňom zaručuje vysokú nosnosť a tichý chod bez stopových vplyvov na povrchy. Klzné ložisko integrované do disku eliminuje potrebu mazania a znižuje opotrebenie, čím predlžuje životnosť kolesa. Pozinkovaná vidlica zvyšuje odolnosť voči korózii, čo je ideálna voľba pre vlhké alebo chemické prostredia. Vďaka bezstopému behúňu a robustnej konštrukcii je koleso vhodné pre logistické centrá, výrobné haly a skladové priestory, kde je dôležitá plynulosť pohybu a minimálna údržba.

TVRDOSŤ BEHÚŇA	70° Shore D	●●●●●
VALIVÝ ODPOR	vynikajúci	●●●●●
HLUČNOSŤ	uspokojivá	●●○○○
ŽIVOTNOSŤ	dobrá	●●●○○
TEPELNÁ ODOLNOSŤ	od -15 °C do +80 °C	

Technické údaje

Priemer (D)		150 mm
Šírka kolesa (S)		35 mm
Nosnosť		400 kg
Vnútorný priemer náboja (d)		20 mm
Dĺžka náboja (L)		40 mm
Typ ložiska		Guličkové
Behúň		Plast
Vlastnosti		Bezstopé
Farba disku		Prírodná biela
Materiál disku		Polyamid

Pri výbere vhodného kolesa sa prosím zoznámte s technickými podmienkami a spôsobom výberu kolies, ktorý je uvedený v našom katalógu RENOST alebo na www.renost.sk

Poznámka: Uvádzaná nosnosť rolovacieho kolieska, kolesa platí pri dynamickom zaťažení podľa STN EN 12532 (rýchlosť 4 km/hod.; výška prekážky pre kolesá - s tvrdosťou behúňa ≥ 90° Shore: 2,5% z priemeru kolesa, s tvrdosťou behúňa < 90° Shore: 5,0% z priemeru kolesa; teplota od 17°C do 23°C; vlhkosť vzduchu od 40% do 70%).