# Technický list
# HLU-200-50-60/20,1

Samostatné koleso.



VYROBENÉ
NA SLOVENSKU
MADE IN SLOVAKIA

Model série HLU disponuje konštrukčným riešením s vysoko odolným diskom z tvárnených oceľových plechov, ktorý je lakovaný sivou farbou pre zvýšenú odolnosť. Behúň z liatého polyuretánového elastoméru je nerozoberateľne chemicky spojený s diskom, čo zabezpečuje vynikajúcu elasticitu a absorpciu vysokých záťaží. Vďaka vrubovej húževnatosti nepoškodzuje a nefarbí podlahy, pričom nízky rozbehový a valivý odpor zlepšuje manipuláciu. Ideálna voľba pre tvrdé aj mäkké priemyselné podlahy s miernymi nerovnosťami, vhodné pre nepretržitú prevádzku.

**Koleso série HLU:**

**Disk:**

- sivá liatina

**Behúň**:

- liaty polyuretánový elastomér
- nerozoberateľne chemicky spojený s diskom
- dobrá elasticita a absorbcia vysokej záťaže
- vrubová húževnatosť
- nepoškodzuje a nefarbí podlahy
- nízky rozbehový a valivý odpor
- farba žlto-hnedá

**Použitie:**

- hnacie kolesá

## Technické údaje

| | |
|---|---|
| Priemer (D) | 200 mm |
| Šírka kolesa (S) | 50 mm |
| Celková výška (H) | 200 mm |
| Nosnosť | 900 kg |
| Vnútorný priemer náboja (d) | 20,1 mm |
| Dĺžka náboja (L) | 60 mm |
| Typ ložiska | - |
| Behúň | Polyuretán |
| Vlastnosti | Bezstopé |
| Farba behúňa | Žlto-Hnedá |
| Farba disku | Sivá |
| Materiál disku | Šedá liatina |

Pri výbere vhodného kolesa sa prosím zoznámte s technickými podmienkami a spôsobom výberu kolies, ktorý je uvedený v našom katalógu RENOST alebo na www.renost.sk

Poznámka: Uvádzaná nosnosť rolovacieho kolieska, kolesa platí pri dynamickom zaťažení podľa STN EN 12532 (rýchlosť 4 km/hod.; výška prekážky pre kolesá - s tvrdosťou behúňa ≥ 90° Shore: 2,5% z priemeru kolesa, s tvrdosťou behúňa < 90° Shore: 5,0% z priemeru kolesa; teplota od 17°C do 23°C; vlhkosť vzduchu od 40% do 70%).