
Data sheet
RU-G400-100-100/40

Samostatné koleso



VYROBENÉ
NA SLOVENSKU
MADE IN SLOVAKIA

TREAD AND TYRE HARDNESS	92° ± 3° Shore A	●●●●○
ROLLING RESISTANCE	very good	●●●●○
OPERATING NOISE	good	●●●○○
WEAR RESISTANCE	excellent	●●●●●
TEMPERATURE RANGE	od -20 °C do +70 °C	

Specifications

Diameter (D)		400 mm
Load		3500 kg
Vnútorný priemer náboja (d)		40 mm
Dĺžka náboja (L)		100 mm
Bearing type		guličkové
Attributes		Non-marking
Farba behúňa		Žlto-Hnedá
Wheel centre colour		Sivá
Wheel centre		Oceľ

When choosing the right wheel, please note the technical conditions and step-by-step guide in our catalogue (p. 4-17) or visit our website https://sk.renost.net/en/. Note: Load capacity refers to dynamic load according to STN EN 12532 (speed: 4 km/h, height of obstacles = 2,5% of the wheel diameter for tread hardness ≥ 90° Shore; height of obstacles = 5,0% of the wheel diameter for tread hardness < 90° Shore; temperature 17°C-23°C; humidity= 40%-70%).