Technický list
ARETACIA KOLIKOVA - 824, 825, 826 (nitova





Konštrukčné riešenie aretácie kolíkovej s nitovanou zarážkou využíva pozinkovanú vidlicu, ktorá zabezpečuje odolnosť proti korózii a dlhú životnosť. Behúň z termoplastického elastoméru je spojený s diskom, čo umožňuje tichý a hladký pohyb bez poškodzovania povrchov. Klzné ložisko integrované v tomto modeli série 824, 825, 826 eliminuje potrebu údržby a zvyšuje spoľahlivosť pri opakovanom zaťažení. Ideálna voľba pre priemyselné a komerčné aplikácie, kde je dôležitá stabilita a bezpečnosť, vďaka robustnej upínacej sústave a účinnej brzdovej mechanike.

Technické údaje

Pri výbere vhodného kolesa sa prosím zoznámte s technickými podmienkami a spôsobom výberu kolies, ktorý je uvedený v našom katalógu RENOST alebo na www.renost.sk

Poznámka: Uvádzaná nosnosť rolovacieho kolieska, kolesa platí pri dynamickom zaťažení podľa STN EN 12532 (rýchlosť 4 km/hod.; výška prekážky pre kolesá - s tvrdosťou behúňa ≥ 90° Shore: 2,5% z priemeru kolesa, s tvrdosťou behúňa < 90° Shore: 5,0% z priemeru kolesa; teplota od 17°C do 23°C; vlhkosť vzduchu od 40% do 70%).