Technický list
TOCNA 624x2

Otočné rolovacie koliesko - spôsob upnutia: montážna doska na štyri otvory (príruba).



VYROBENÉ
NA SLOVENSKU
MADE IN SLOVAKIA

Konštrukčné riešenie točného kolieska série 624x2 využíva robustný disk a elastický gumový behúň, ktorý minimalizuje hluk a chráni podlahy pred poškodením. Klzné ložisko v jadre kolieska umožňuje plynulú rotáciu bez potreby mazania, čím znižuje údržbu a zvyšuje spoľahlivosť v náročných podmienkach. Ideálna voľba pre priemyselné a skladové prostredia, kde je dôležitá odolnosť a tichý prevádzkový výkon, s možnosťou upnutia cez montážnu dosku pre stabilnú inštaláciu.

Technické údaje

Rozmer montážnej dosky (A x B)	135x110 mm
Rozteč upínacích otvorov (a x b)	105x80/75 mm
Priemer upínacích otvorov	11 mm
Celková výška (H)	30 mm
Nosnosť	400 kg
Typ ložiska	Guličkové
Upevnenie	Montážna doska na 4 otvory

Pri výbere vhodného kolesa sa prosím zoznámte s technickými podmienkami a spôsobom výberu kolies, ktorý je uvedený v našom katalógu RENOST alebo na www.renost.sk

Poznámka: Uvádzaná nosnosť rolovacieho kolieska, kolesa platí pri dynamickom zaťažení podľa STN EN 12532 (rýchlosť 4 km/hod.; výška prekážky pre kolesá - s tvrdosťou behúňa ≥ 90° Shore: 2,5% z priemeru kolesa, s tvrdosťou behúňa < 90° Shore: 5,0% z priemeru kolesa; teplota od 17°C do 23°C; vlhkosť vzduchu od 40% do 70%).